

# Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2018.1286 z dnia 2018.07.03

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 10 sierpnia 2024r.

## Wejście w życie:

21 sierpnia 2018 r.

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ <sup>1</sup>

z dnia 12 czerwca 2018 r.

### w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy <sup>2</sup>

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1286; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 61, z 2021 r. poz. 325, z 2023 r. poz. 1661 oraz z 2024 r. poz. 1017.)

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) zarządza się, co następuje:

#### § 1.

1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:

- 1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;
- 2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSch) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;
- 3) najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

§ 3. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika

szkodliwego dla zdrowia, ustalone jako poziomy ekspozycji odpowiednio do właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

§ 4. <sup>3</sup> Dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli, do dnia 21 sierpnia 2026 r., dla tlenu azotu obowiązują wartości NDS - 3,5 mg/m<sup>3</sup> i NDSC<sub>h</sub> - 7 mg/m<sup>3</sup>.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

## ZAŁĄCZNIKI

### ZAŁĄCZNIK Nr 1 <sup>4</sup>

#### WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

Lp.	Nazwa i numer CAS <sup>1)</sup> substancji chemicznej	Najwyższe dopuszczalne stężenie w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej						Liczba włókien w cm <sup>3</sup>	Uwagi: Oznakowanie substancji notacją "skóra" <sup>4)</sup>
		NDS (w mg/m <sup>3</sup> ) <sup>2)</sup>	NDS (w ppm) <sup>3)</sup>	NDSC <sub>h</sub> (w mg/m <sup>3</sup> ) <sup>2)</sup>	NDSC <sub>h</sub> (w ppm) <sup>3)</sup>	NDSP (w mg/m <sup>3</sup> ) <sup>2)</sup>	NDSP (w ppm) <sup>3)</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Acetaldehyd</b> [75-07-0]	-	-	-	-	45	-	-	-
2	<b>Acetanilid</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [103-84-4]	6	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Acetofenon</b> [98-86-2]	50	-	100	-	-	-	-	-
4	<b>Aceton</b> [67-64-1]	600	-	1800	-	-	-	-	-
5	<b>Acetonitryl</b> [75-05-8]	70	-	140	-	-	-	-	skóra
6	<b>Adypinian bis(2-etyloheksylu)</b> [103-23-1]	400	-	-	-	-	-	-	-

7	<b>Akrylaldehyd</b> [107-02-8]	0,05	0,02	0,1	0,04	-	-	-	skóra
8	<b>Akrylamid</b> [79-06-1]	0,07	-	-	-	-	-	-	skóra
9	<b>Akrylan butylu</b> [141-32-2]	11	-	30	-	-	-	-	-
10	<b>Akrylan 2-etyloheksylu</b> [103-11-7]	35	-	70	-	-	-	-	skóra
11	<b>Akrylan etylu</b> [140-88-5]	20	-	40	-	-	-	-	skóra
12	<b>Akrylan hydroksypropylu</b> - mieszanina izomerów [25584-83-2]	2,8	-	6	-	-	-	-	skóra
13	<b>Akrylan 2-hydroksypropylu</b> [99-61-1]	2,8	-	6	-	-	-	-	skóra
14	<b>Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu</b> [2918-23-2]	2,8	-	6	-	-	-	-	skóra
15	<b>Akrylan metylu</b> [96-33-3]	14	-	28	-	-	-	-	skóra
16	<b>Akrylonitryl</b> <sup>6)</sup> [107-13-1]	1	0,45	3	1,4	-	-	-	skóra
17	<b>Aldryna</b> <sup>7)</sup> - rel- (1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10- heksachloro-1,4,4a,5,8,8a- heksahydro-1,4:5,8- dimetanonaftalen [309-00-2]	0,01	-	0,08	-	-	-	-	skóra
18	<b>Alfa-cypermetyryna</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> , mieszanina izomerów: (1S,3S)-3-(2,2- dichlorowinylo)-2,2dimetylocykl opropano-karboksylan(R)- cyjano-(3fenoksyfenilo)metylu; (1R,3R)-3-(2,2- dichlorowinylo)-2,2dimetylocykl opropano-karboksylan(S)- cyjano-(3fenoksyfenilo)metylu [67375-30-8]	1	-	-	-	-	-	-	-
19	<b>Amidosiarczan(VI) amonu</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [7773-06-0]	10	-	-	-	-	-	-	-

20	<b>2-Aminoetanol</b> [141-43-5]	2,5	-	7,5	-	-	-	-	skóra
21	<b>4-Aminofenol</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [123-30-8]	5	-	-	-	-	-	-	-
22	<b>3-Amino-1,2,4-triazol</b> - amitrol [61-82-5]	0,15	-	-	-	-	-	-	-
23	<b>N, N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina</b> [12-24-3]	1	-	3	-	-	-	-	skóra
24	<b>Amoniak</b> [7664-41-7]	14	-	28	-	-	-	-	-
25	<b>Anilina</b> [62-53-3]	1,9	-	3,8	-	-	-	-	skóra
26	<b>Antymon</b> [7440-36-0] i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem stibanu - w przeliczeniu na Sb	0,5	-	-	-	-	-	-	-
27	<b>Apatyty i fosforyty</b>								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	6	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8), 9)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	
28	<b>Arsan</b> [7784-42-1]	0,02	-	-	-	-	-	-	-
29	<b>Arsen</b> [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,01	-	-	-	-	-	-	-
30	<b>Asfalt naftowy</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [8052-42-4]	5	-	10	-	-	-	-	-
31	<b>Atrazyna</b> - 2-chloro-4- etyloamino-6- izopropylamino-1,3,5-triazyna [1912-24-9]	5	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Azbest</b> (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej) - włókna								

32	respirabilne <sup>10)</sup> : - aktynolit [77536-66-4] - antofilit [77536-67-5] - chryzotyl [12001-29-5; 132207-32-0] - amozyt [12172-73-5] - krokidolit [12001-28-4] - tremolit [77536-68-6]	-	-	-	-	-	-	0,1	-
33	<b>Azirydyna</b> [151-56-4]	0,62	-	-	-	-	-	-	skóra
34	<b>Azotan 2-etyloheksylu</b> [27247-96-7]	3,5	-	7	-	-	-	-	-
35	<b>Azotan(V) propylu</b> [627-13-4]	30	-	100	-	-	-	-	-
36	<b>Azydek sodu</b> [26628-22-8]	0,1	-	0,3	-	-	-	-	skóra
37	<b>Bar</b> [7440-39-3] i jego związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na Ba	0,5	-	-	-	-	-	-	-
38	<b>Benzaldehyd</b> [100-52-7]	10	-	40	-	-	-	-	-
39	<b>Benzen</b> [71-43-2]	0,66	0,2	-	-	-	-	-	skóra
40	<b>Benzenotiol</b> [108-98-5]	2	-	-	-	-	-	-	skóra
41	<b>Benzo[a]piren</b> [50-32-8]	0,002	-	-	-	-	-	-	skóra
42	<b>p-Benzochinon</b> [106-51-4]	0,1	-	0,4	-	-	-	-	-
43	<b>Benzotiazol</b> [95-16-9]	20	-	-	-	-	-	-	skóra
44	<b>Benzydyna</b> [92-87-5]	0	-	0	-	-	-	-	skóra
45	<b>Benzyzna:</b> a) ekstrakcyjna <sup>11)</sup> [8032-32-4; 8006-61-9; 64742-49-0; 93763-33-8; 101316-56-7]	500	-	1500	-	-	-	-	-
	b) do lakierów [8052-41-3; 64742-82-1; 64741-92-0; 64742-48-9]	300	-	900	-	-	-	-	-

46	<b>Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Be</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> , 12)	0,0002	-	-	-	-	-	-	-
47	<b>Bezwodnik ftalowy</b> - pary i frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [85-44-9]	1	-	2	-	-	-	-	-
48	<b>Bezwodnik maleinowy [108-31-6]</b>	0,5	-	1	-	-	-	-	skóra
49	<b>Bezwodnik octowy [108-24-7]</b>	12	-	24	-	-	-	-	-
50	<b>Bezwodnik trimelitowy [552-30-7]</b>	0,04	-	0,08	-	-	-	-	-
51	<b>Bicyklo[4.4.0]dekan [91-17-8]</b>	100	-	300	-	-	-	-	-
52	<b>Bifenył [92-52-4]</b>	1	-	2	-	-	-	-	skóra
53	<b>Bifenylo-4-amina [92-67-1]</b>	0,001	-	-	-	-	-	-	-
54	<b>2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan - bisfenol A</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [80-05-7]	2	-	-	-	-	-	-	-
55	<b>Brom</b> [7726-95-6]	0,7	-	1,4	-	-	-	-	-
56	<b>Bromfenwinfos - fosforan(V)</b> 2-bromo-1-(2,4dichlorofenylo)winylo dietylu [33399-00-7]	0,01	-	-	-	-	-	-	skóra
57	<b>Bromian(V) potasu</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [7758-01-2]	0,44	-	-	-	-	-	-	-
58	<b>Bromochlorometan [74-97-5]</b>	1000	-	1300	-	-	-	-	-
59	<b>2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan</b> [151-67-7]	40	-	100	-	-	-	-	-
60	<b>Bromoetan [74-96-4]</b>	50	-	100	-	-	-	-	skóra

61	<b>Bromoeten</b> [593-60-2]	0,4	0,09	-	-	-	-	-	-
62	<b>Bromoform</b> [75-25-2]	5	-	-	-	-	-	-	skóra
63	<b>Bromometan</b> [74-83-9]	5	-	15	-	-	-	-	skóra
64	<b>1-Bromopropan</b> [106-94-5]	42	-	-	-	-	-	-	-
65	<b>Bromowodór</b> [10035-10-6]	-	-	-	-	6,5	-	-	-
66	<b>Buta-1,3-dien</b> [106-99-0]	2,2	1	-	-	-	-	-	-
67	<b>Butan</b> [106-97-8]	1900	-	3000	-	-	-	-	-
68	<b>Butan-2-ol</b> [78-92-2]	300	-	450	-	-	-	-	-
69	<b>Butan-1-ol</b> [71-36-3]	50	-	150	-	-	-	-	skóra
70	<b>Butan-2-on</b> [78-93-3]	450	-	900	-	-	-	-	skóra
71	<b>Butano-2,3-dion - diacetyl</b> [431-03-8]	0,07	0,02	0,36	0,1	-	-	-	-
72	<b>Butano-1-tiol</b> [109-79-5]	1	-	2	-	-	-	-	-
73	<b>But-2-enal - mieszanina izomerów</b> [4170-30-3] (E)-but-2-enal [123-73-9] (Z)-but-2-enal [15798-64-8]	1	-	2	-	-	-	-	skóra
74	<b>1-Butoksy-2,3-epoksypropan</b> [2426-08-6]	30	-	60	-	-	-	-	-
75	<b>2-Butoksyetanol</b> [111-76-2]	98	-	200	-	-	-	-	skóra
76	<b>2-(2-Butoksyetoksy)etanol</b> [112-34-5]	67	-	100	-	-	-	-	-
77	<b>Butyloamina</b> [109-73-9]	-	-	-	-	10	-	-	skóra
78	<b>2,6-Di-tert-butylo-4-metylofenol</b> [128-37-0]	10	-	-	-	-	-	-	-

79	<b>4-tert-Butylotoluen</b> [98-51-1]	30	-	-	-	-	-	-	skóra
80	<b>But-2-yno-1,4-diol</b> [110-65-6]	0,25	-	0,5	-	-	-	-	skóra
81	<b>Cement portlandzki</b> [65997-15-1]								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	6	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8), 9)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	
82	<b>Chinolina</b> [91-22-5]	0,6	-	-	-	-	-	-	skóra
83	<b>Chlor</b> [7782-50-5]	0,7	-	1,5	-	-	-	-	-
84	<b>Chlorek allilu</b> [107-05-1]	2	-	-	-	-	-	-	-
85	<b>Chlorek amonu</b> - pary i frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [12125-02-9]	10	-	20	-	-	-	-	-
86	<b>Chlorek benzoilu</b> [98-88-4]	-	-	-	-	2,8	-	-	-
87	<b>Chlorek chloroacetylu</b> [79-04-9]	0,2	-	0,6	-	-	-	-	skóra
88	<b>Chlorek tionylu</b> [7719-09-7]	1,8	-	3,6	-	-	-	-	-
89	<b>Chlorfenwinfos</b> - fosforan(V) 2-chloro-1-(2,4dichlorofenylo)winylo- dietylu [470-90-6]	0,01	-	0,1	-	-	-	-	skóra
90	<b>Chloroacetaldehyd</b> [107-20-0]	1	-	3	-	-	-	-	-
91	<b>Chloroaceton</b> [78-95-5]	-	-	-	-	4	-	-	skóra
92	<b>2-Chloroanilina</b> [95-51-2]	3	-	10	-	-	-	-	skóra
93	<b>3-Chloroanilina</b> [108-42-9]	3	-	10	-	-	-	-	skóra
94	<b>4-Chloroanilina</b> [106-47-8]	3	-	10	-	-	-	-	skóra
95	<b>Chlorobenzen</b> [108-90-7]	23	-	70	-	-	-	-	-



96	<b>2-Chlorobuta-1,3-dien</b> [126-99-8]	2	-	6	-	-	-	-	-
97	<b>Chlorodifluorometan</b> [75-45-6]	3000	-	-	-	-	-	-	-
98	<b>Chlorodinitrobenzen -</b> mieszanina izomerów [25567-67-3]	1	-	3	-	-	-	-	-
99	<b>1-Chloro-2,3-epoksypropan</b> [106-89-8]	1	-	-	-	-	-	-	skóra
100	<b>1-Chloro-4-nitrobenzen</b> [100-00-5]	0,6	-	-	-	-	-	-	skóra
101	<b>Chloroetan</b> [75-00-3]	200	-	-	-	-	-	-	skóra
102	<b>2-Chloroetanol</b> [107-07-3]	1	-	3	-	-	-	-	skóra
103	<b>Chloroeten - chlorek winylu</b> [75-01-4]	2,6	1	-	-	-	-	-	-
104	<b>4-Chlorofenol</b> [106-48-9]	0,5	-	1,5	-	-	-	-	skóra
105	<b>Chloromekwatu chlorek</b> [999-81-5]	15	-	-	-	-	-	-	skóra
106	<b>Chloro(fenylo)metan</b> [100-44-7]	3	-	9	-	-	-	-	skóra
107	<b>Chloroform</b> [67-66-3]	8	-	-	-	-	-	-	skóra
108	<b>Chlorometan</b> [74-87-3]	20	-	-	-	-	-	-	-
109	<b>Chloronitrobenzen -</b> mieszanina izomerów [25167-93-5]	1	-	3	-	-	-	-	-
110	<b>4-Chloro-3-metylofenol</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [59-50-7]	5	-	-	-	-	-	-	-
111	<b>5-Chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (masa poreakcyjna 3:1)</b> [55965-84-9]	0,2	-	0,4	-	-	-	-	skóra

112	<b>1-Chloro-1-nitropropan</b> [600-25-9]	10	-	-	-	-	-	-	-
113	<b>4-Chloro-2-toliloamina</b> [95-69-2] i jej chlorowodorek [3165-93-3] - w przeliczeniu na 4-chloro-2-toliloaminę - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,02	-	-	-	-	-	-	skóra
114	<b>Chlorooctan metylu</b> [96-34-4]	5	-	10	-	-	-	-	skóra
115	<b>Chloropiryfos</b> - tiofosforan(V) O, O-dietylo-O-3,5,6-trichloro-2pirydylu [2921-88-2]	0,2	-	0,6	-	-	-	-	skóra
116	<b>4-Chlorostyren</b> [1073-67-2]	50	-	400	-	-	-	-	-
117	<b>2-Chlorotoluen</b> [95-49-8]	100	-	250	-	-	-	-	-
118	<b>Chlorowodór</b> [7647-01-0]	5	-	10	-	-	-	-	-
119	<b>Chrom metaliczny</b> [7440-47-3] Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II) Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)	0,5	-	-	-	-	-	-	-
120	<b>Cisplatyna</b> [15663-27-1]	0,002	-	-	-	-	-	-	skóra
121	<b>Cyjanamid</b> [420-04-2]	0,9	-	1,8	-	-	-	-	skóra
122	<b>Cyjanamid wapnia</b> [156-62-7]	1	-	-	-	-	-	-	-
123	<b>2-Cyjanookrylan etylu</b> [7085-85-0]	1	-	2	-	-	-	-	-
124	<b>2-Cyjanookrylan metylu</b> [137-05-3]	2	-	4	-	-	-	-	-
125	<b>Cyjanowodór i cyjanki</b> - w przeliczeniu na CN								skóra
	Cyjanowodór [74-90-8]	1	0,9	-	-	5	4,5	-	

	Cyjanek sodu [143-33-9] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	1	-	-	-	5	-	-	
	Cyjanek potasu [151-50-8] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	1	-	-	-	5	-	-	
	Cyjanek wapnia [592-01-8] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	1	-	-	-	5	-	-	
126	<b>Cyklofosfamid</b> [50-18-0]	0,01	-	-	-	-	-	-	skóra
127	<b>Cykloheksan</b> [110-82-7]	300	-	1000	-	-	-	-	skóra
128	<b>Cykloheksanol</b> [108-93-0]	10	-	-	-	-	-	-	skóra
129	<b>Cykloheksanon</b> [108-94-1]	40	-	80	-	-	-	-	skóra
130	<b>Cykloheksen</b> [110-83-8]	300	-	900	-	-	-	-	-
131	<b>Cykloheksyloamina</b> [108-91-8]	40	-	80	-	-	-	-	skóra
132	<b>Cyklopenta-1,3-dien</b> [542-92-7]	200	-	-	-	-	-	-	-
133	<b>Cyna</b> [7440-31-5] i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	-
134	<b>Cyrkon</b> [7440-67-7] i jego związki - w przeliczeniu na Zr	5	-	10	-	-	-	-	-
135	<b>Czerwień zasadowa 9</b> [569-61-9]	0,02	-	-	-	-	-	-	-
136	<b>2,4-D</b> - kwas (2,4- dichlorofenoksy)octowy [94-75-7]	7	-	-	-	-	-	-	-
137	<b>DDT</b> - 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4- chlorofenylo)etan [50-29-3]	0,1	-	0,8	-	-	-	-	skóra
138	<b>Dekaboran(14)</b> [17702-41-9]	0,3	-	0,9	-	-	-	-	skóra
139	<b>Dekan-1-ol</b> [112-30-1] i jego izomery: dekan-2-ol [1120-06-5] dekan-3-ol [1565-81-7] dekan-4-ol [2051-31-2] dekan-5-ol [5205-34-5]	30	-	60	-	-	-	-	-

140	<b>Dekasiarczek tetrafosforu</b> [1314-80-3]	1	-	3	-	-	-	-	-
141	<b>Dekatlenuk tetrafosforu</b> [1314-56-3]	1	-	2	-	-	-	-	-
142	<b>Demeton</b> - izomery: demeton-O, demeton-S [8065-48-3]	0,1	-	-	-	-	-	-	skóra
143	<b>Demeton-S metylowy</b> - tiofosforan(V) S-(2-etylo- sulfanylo)etyluO, O-dimetylu [8022-00-2]	0,1	-	0,8	-	-	-	-	skóra
144	<b>Dezfluran</b> [57041-67-5]	125	-	-	-	-	-	-	-
145	<b>Diazotan(V) glikolu etylenowego</b> [628-96-6]	0,3	-	0,4	-	-	-	-	skóra
146	<b>Dibenzo[a, h]antracen</b> [53-70-3]	0,004	-	-	-	-	-	-	skóra
147	<b>Dibenzo-1,4-tiazyna</b> [92-84-2]	4	-	-	-	-	-	-	-
148	<b>Diboran(6)</b> [19287-45-7]	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-
149	<b>1,2-Dibromoetan</b> [106-93-4]	0,01	-	-	-	-	-	-	skóra
150	<b>2-(Dibutyloamino)etanol</b> [102-81-8]	14	-	-	-	-	-	-	skóra
151	<b>Dibromodifluorometan</b> [75-61-6]	600	-	1200	-	-	-	-	-
152	<b>Dichlorek cynku</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [7646-85-7]	1	-	2	-	-	-	-	-
153	<b>Dichlorek disiarki</b> [10025-67-9]	5	-	15	-	-	-	-	-
154	<b>Dichlorfos</b> - fosforan(V) 2,2- dichlorowinylodimetylu (DDVP) [62-73-7]	1	-	3	-	-	-	-	skóra
	<b>3,4-Dichloroanilina</b>								

155	[95-76-1]	5,6	-	-	-	-	-	-	skóra
156	<b>1,2-Dichlorobenzen</b> [95-50-1]	90	-	180	-	-	-	-	skóra
157	<b>1,4-Dichlorobenzen</b> [106-46-7]	12	2	36	6	-	-	-	skóra
158	<b>Dichlorodifluorometan</b> [75-71-8]	4000	-	6200	-	-	-	-	-
159	<b>1,1-Dichloroetan</b> [75-34-3]	400	-	-	-	-	-	-	skóra
160	<b>1,2-Dichloroetan (dichlorek etylenu)</b> [107-06-2]	8,2	-	-	-	-	-	-	skóra
161	<b>1,1-Dichloroeten</b> [75-35-4]	8	2	20	5	-	-	-	-
162	<b>1,2-Dichloroeten - izomery:</b> sym- [540-59-0], cis- [156-59-2], trans-[156-60-5]	700	-	-	-	-	-	-	-
163	<b>Dichlorofluorometan</b> [75-43-4]	40	-	200	-	-	-	-	-
164	<b>Dichlorometan</b> [75-09-2]	88	25	353	100	-	-	-	skóra
165	<b>2,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina</b> [101-14-4]	0,01	-	-	-	-	-	-	skóra
166	<b>1,1-Dichloro-1-nitroetan</b> [594-72-9]	30	-	60	-	-	-	-	-
167	<b>1,2-Dichloropropan</b> [78-87-5]	50	-	-	-	-	-	-	-
168	<b>1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan</b> [76-14-2]	5000	-	8750	-	-	-	-	-
169	<b>(1,2-Dichlorowinylo)benzen</b> [6607-45-0]	50	-	150	-	-	-	-	-
	<b>Dieldryna</b> <sup>13)</sup> - rel- (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-								

170	1,2,3,4,10,10heksachloro-1,4,4 a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7- epoksy-1,4:5,8dimetanonaftalen [60-57-1]	0,01	-	0,08	-	-	-	-	skóra
171	<b>Dietyloamina</b> [109-89-7]	15	-	30	-	-	-	-	skóra
172	<b>2-(Dietyloamino)etanol</b> [100-37-8]	13	-	26	-	-	-	-	skóra
173	<b>Dietylobenzen</b> - mieszanina izomerów [25340-17-4]	100	-	400	-	-	-	-	skóra
174	<b>Difenyloamina</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [122-39-4]	8	-	-	-	-	-	-	-
175	<b>1,2-Dihydroksybenzen</b> [120-80-9]	10	2,2	20	4,4	-	-	-	skóra
176	<b>Diizocyjanian heksano-1,6- diylu</b> [822-06-0]	0,04	-	0,08	-	-	-	-	skóra
177	<b>Diizocyjanian 2,2'- metylenodifenyłu</b> [2536-05-2]	0,03	-	0,09	-	-	-	-	-
178	<b>Diizocyjanian 2,4'- metylenodifenyłu</b> [5873-54-1]	0,03	-	0,09	-	-	-	-	-
179	<b>Diizocyjanian metylenodifenyłu</b> - mieszanina izomerów [26447-40-5]	0,03	-	0,09	-	-	-	-	-
180	<b>Diizocyjanian tolueno-2,4- diylu</b> [584-84-9]	0,007	-	0,021	-	-	-	-	-
181	<b>Diizocyjanian tolueno-2,6- diylu</b> [91-08-7]	0,007	-	0,021	-	-	-	-	-
182	<b>Diizocyjanian toluenodiylu</b> - mieszanina izomerów (2,4- i 2,6-) [26471-62-5]	0,007	-	0,021	-	-	-	-	-
183	<b>Dikwatu dibromek</b> - dibromek 1,1'-etyleno-2,2'-dipirydylowy - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [85-00-7]	0,1	-	0,3	-	-	-	-	skóra

184	<b>1,2-Dimetoksyetan</b> [110-71-4]	10	-	-	-	-	-	-	skóra
185	<b>Dimetoat - ditiofosforan(V) S-</b> metylo-karbamoilometylu-O, Odimetylu [60-51-5]	0,2	-	0,6	-	-	-	-	skóra
186	<b>3,3'-Dimetoksybenzydyna</b> [119-90-4]	0,2	-	-	-	-	-	-	-
187	<b>Dimetoksymetan</b> [109-87-5]	1000	-	3500	-	-	-	-	-
188	<b>N, N-Dimetyloacetamid</b> [127-1 9-5]	35	9,7	70	19	-	-	-	skóra
189	<b>Dimetyloamina</b> [124-40-3]	3	-	9	-	-	-	-	skóra
190	<b>Dimetyloanilina</b> - mieszanina izomerów (2,3-; 2,4-; 2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-) [1300-73-8]	10	-	-	-	-	-	-	skóra
191	<b>N, N-Dimetyloanilina</b> [121-69- 7]	12	-	40	-	-	-	-	skóra
192	<b>3,3'-Dimetylobenzydyna</b> [119- 93-7] i jej sole - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> Dichlorowodorek 3,3'- dimetylobenzydyny [612-82-2]	0,03	-	-	-	-	-	-	skóra
193	<b>N, N-Dimetyloformamid</b> [68-1 2-2]	15	5	30	10	-	-	-	skóra
194	<b>2,6-Dimetyloheptan-4-on</b> [108-83-8]	150	-	300	-	-	-	-	-
195	<b>1,1-Dimetylohydrazyna</b> [57-14-7]	0,1	-	-	-	-	-	-	skóra
196	<b>3,7-Dimetylookta-2,6-dienal</b> [5392-40-5]	27	-	54	-	-	-	-	-
197	<b>Dinitrobenzen</b> - mieszanina izomerów [25154-54-5]	1	-	3	-	-	-	-	skóra
	<b>Dinitrofenol</b> - mieszanina								

198	izomerów [25550-58-7]	0,5	-	-	-	-	-	-	skóra
199	<b>Dinitrotoluen</b> - mieszanina izomerów [25321-14-6]	0,33	-	-	-	-	-	-	skóra
200	<b>1,4-Dioksan</b> [123-91-1]	50	-	-	-	-	-	-	-
201	<b>1,3-Dioksolan</b> [646-06-0]	10	-	50	-	-	-	-	-
202	<b>Disiarczek dimetylu</b> [624-92-0]	2,5	-	5	-	-	-	-	-
203	<b>Disiarczek węgla</b> [75-15-0]	12,5	-	-	-	-	-	-	skóra
204	<b>Disulfid allilowopropylowy</b> [2179-59-1]	12	-	18	-	-	-	-	-
205	<b>Ditlenek azotu</b> [10102-44-0]	0,7	0,35	1,5	0,79	-	-	-	-
206	<b>Ditlenek chloru</b> [10049-04-4]	0,3	-	0,9	-	-	-	-	-
207	<b>Ditlenek siarki</b> [7446-09-5]	1,3	0,5	2,7	1	-	-	-	-
208	<b>Ditlenek tytanu</b> [13463-67-7] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> , 9)	10	-	-	-	-	-	-	-
209	<b>Ditlenek węgla</b> [124-38-9]	9000	-	27000	-	-	-	-	-
210	<b>Diwinylobenzen</b> [1321-74-0]	50	-	-	-	-	-	-	-
211	<b>Doksorubicyna</b> [23214-92-8] i <b>chlorowodorek doksorubicyny</b> [25136-40-9] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,0003	-	-	-	-	-	-	skóra
212	<b>Endosulfan</b> - 3-tlenek-6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9aheksahydro-6,9-metano-2,3,4-benzodioksatiepinu [115-29-7]	0,1	-	0,3	-	-	-	-	skóra
213	<b>Endryna</b> - rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR) 1,2,3,4,10,10heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8dimetanonaftalen	0,01	-	0,08	-	-	-	-	skóra



	[72-20-8]								
214	<b>Enfluran</b> [13838-16-9]	38	-	-	-	-	-	-	-
215	<b>Epoksyetan</b> [75-21-8]	1	0,55	-	-	-	-	-	skóra
216	<b>1,2-Epoksy-3-fenoksypropan</b> [122-60-1]	0,6	-	3	-	-	-	-	skóra
217	<b>1,2-Epoksy-4-(epoksyetylo)cykloheksan</b> [106-87-6]	60	-	-	-	-	-	-	skóra
218	<b>1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan</b> [4016-14-2]	240	-	360	-	-	-	-	-
219	<b>1,2-Epoksypropan</b> [75-56-9]	2,4	1	-	-	-	-	-	-
220	<b>2,3-Epoksypropanol</b> [556-52-5]	6	-	-	-	-	-	-	-
221	<b>3-(2,3-Epoksypropoksy)propen</b> [106-92-3]	6	-	12	-	-	-	-	-
222	<b>Etanodinitryl</b> [460-19-5]	8	-	20	-	-	-	-	-
223	<b>Etanol</b> [64-17-5]	1900	-	-	-	-	-	-	-
224	<b>Etanotiol</b> [75-08-1]	1	-	2	-	-	-	-	-
225	<b>Eter bis(2-chloroetylowy)</b> [111-44-4]	10	-	30	-	-	-	-	skóra
226	<b>Eter bis(2,3-epoksypropylowy)</b> [2238-07-5]	0,05	-	-	-	-	-	-	skóra
227	<b>Eter bis(2-metoksyetylowy)</b> [111-96-6]	10	-	-	-	-	-	-	skóra
228	<b>Eter dietylowy</b> [60-29-7]	300	-	600	-	-	-	-	-
229	<b>Eter difenylowy</b> [101-84-8]	7	1	14	2	-	-	-	-
230	<b>Eter diizopropylowy</b> [108-20-3]	1000	-	-	-	-	-	-	-

231	<b>Eter dimetylowy</b> [115-10-6]	1000	-	-	-	-	-	-	-
232	<b>Eter oktabromodifenylowy</b> - mieszanina izomerów (2,2',3,3',4,4',5',6-; 2,2',3,3',4,4',6,6'-; 2,2',3,4,4',5,5',6-) [446255-38-5; 117964-21-3; 337513-72-1; 32536-52-0] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,1	-	-	-	-	-	-	-
233	<b>Eter pentabromodifenylowy</b> - pochodne pentabromowe eteru difenylowego - mieszanina izomerów [32534-81-9]	0,7	-	-	-	-	-	-	-
234	<b>Eter tert-butylometylowy</b> [163 4-04-4]	180	-	270	-	-	-	-	-
235	<b>Eter tert-butyloetylowy</b> [637-9 2-3]	100	-	200	-	-	-	-	-
236	<b>4'-Etoksyacetanilid</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [62-44-2]	5	-	-	-	-	-	-	-
237	<b>2-Etoksyetanol</b> [110-80-5]	8	2	-	-	-	-	-	skóra
238	<b>Etopozyd</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [33419-42-0]	0,0017	-	-	-	-	-	-	-
239	<b>Etylenodiamina</b> [107-15-3]	20	-	50	-	-	-	-	skóra
240	<b>1,3-Etylenotiomocznik</b> [96-45-7]	0,1	-	-	-	-	-	-	-
241	<b>Etyloamina</b> [75-04-7]	9,4	-	18	-	-	-	-	skóra
242	<b>Etylobenzen</b> [100-41-4]	200	-	400	-	-	-	-	skóra
243	<b>2-Etyloheksan-1-ol</b> [104-76-7]	5,4	1	10,8	2	-	-	-	-
244	<b>N-Etylomorfolina</b> [100-74-3]	23	-	46	-	-	-	-	skóra

245	<b>1-Etylo-2-pirolidon</b> [2687-91-4]	30	-	60	-	-	-	-	skóra
246	<b>Etylotoluen</b> - mieszanina izomerów [25550-14-5]	100	-	-	-	-	-	-	-
247	<b>Fenitroton</b> - tiofosforan(V) O-3-metylo-4-nitrofenylu-O, O-dimetylu [122-14-5]	0,02	-	0,1	-	-	-	-	-
248	<b>2-Fenoksyetanol</b> [122-99-6]	230	-	-	-	-	-	-	-
249	<b>Fenol</b> [108-95-2]	7,8	-	16	-	-	-	-	skóra
250	<b>Fenoloftaleina</b> [77-09-8]	8	-	-	-	-	-	-	-
251	<b>Fention</b> - tiofosforan(V) O-3-metylo-4(metylosulfanylo)fenylu O, O-dimetylu [55-38-9]	0,2	-	-	-	-	-	-	skóra
252	<b>1,4-Fenylendiamina</b> [106-50-3]	0,1	-	-	-	-	-	-	skóra
253	<b>Fenylohydrazyna</b> [100-63-0] i jej sole - w przeliczeniu na fenylohydrazynę: Chlorowodorek fenylohydrazyny [59-88-1], [27140-08-5] Siarczan(VI) fenylohydrazyny [52033-74-6]	1,9	-	-	-	-	-	-	skóra
254	<b>Fenylometanol</b> [100-51-6]	240	-	-	-	-	-	-	-
255	<b>Fenylo(2-naftylo)amina</b> [135-88-6]	0,02	-	-	-	-	-	-	-
256	<b>2-Fenylopropen</b> [98-83-9]	240	-	480	-	-	-	-	-
257	<b>Fluor</b> [7782-41-4]	0,05	-	0,4	-	-	-	-	-
258	<b>Fluorek boru</b> [7637-07-2]	-	-	-	-	3	-	-	-

259	<b>Fluorki</b> - w przeliczeniu na F	2	-	-	-	-	-	-	-
260	<b>Fluorooctan sodu</b> [62-74-8]	0,05	-	0,15	-	-	-	-	skóra
261	<b>Fluorouracyl</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [51-21-8]	0,0035	-	-	-	-	-	-	skóra
262	<b>Fluorowodór</b> [7664-39-3]	0,5	-	2	-	-	-	-	-
263	<b>Fonofos</b> - etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenyłu [944-22-9]	0,1	-	-	-	-	-	-	skóra
264	<b>Formaldehyd</b> <sup>6)</sup> [50-00-0]	0,37	-	0,74	-	-	-	-	skóra
265	<b>Formamid</b> [75-12-7]	23	-	-	-	-	-	-	skóra
266	<b>Fosfan</b> [7803-51-2]	0,14	-	0,28	-	-	-	-	-
267	<b>Fosforan trifenylu</b> [115-86-6]	10	-	-	-	-	-	-	-
268	<b>Fosforan(V) tris(2-tolilu)</b> [78-30-8]	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-
269	<b>Fosgen</b> [75-44-5]	0,08	-	0,16	-	-	-	-	-
270	<b>Ftalan benzylu butylu</b> [85-68-7]	5	-	-	-	-	-	-	-
271	<b>Ftalan dibutylu</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [84-74-2]	0,6	-	-	-	-	-	-	-
272	<b>Ftalan dietylu</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [84-66-2]	3	-	-	-	-	-	-	-
273	<b>Ftalan diizobutylu</b> [84-69-5]	4	-	-	-	-	-	-	-
274	<b>Ftalan dimetylu</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [131-11-3]	5	-	-	-	-	-	-	-
275	<b>Ftalan bis(2-etyloheksylu)</b> [117-81-7]	0,8	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2-Furaldehyd</b>								

276	[98-01-1]	10	-	25	-	-	-	-	skóra
277	<b>Furan</b> [110-00-9]	0,05	-	0,1	-	-	-	-	skóra
278	<b>2-Furylometanol</b> [98-00-0]	30	-	60	-	-	-	-	skóra
279	<b>Glicerol</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [56-81-5]	10	-	-	-	-	-	-	-
280	<b>Glifosat</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [1071-83-6]	10	-	-	-	-	-	-	-
281	<b>Glikol etylenowy</b> [107-21-1]	15	-	50	-	-	-	-	skóra
282	<b>Glin metaliczny, glin proszek</b> (niestabilizowany) [7429-90-5]								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2,5	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	1,2	-	-	-	-	-	-	
283	<b>Glutaraldehyd</b> [111-30-8]	0,4	-	0,6	-	-	-	-	-
284	<b>Grafit:</b>								-
	a) grafit naturalny [7782-42-5] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	4	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	1	-	-	-	-	-	-	
	b) grafit syntetyczny [7440-44-0] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	6	-	-	-	-	-	-	
285	<b>Hafn</b> [7440-58-6] i jego <b>związki</b> - w przeliczeniu na Hf	0,5	-	-	-	-	-	-	-
286	<b>Heksachlorobenzen</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [118-74-1]	0,003	-	-	-	-	-	-	skóra
287	<b>1,2,3,4,5,6-</b> <b>Heksachlorocykloheksan</b> (tec hniczny) <sup>14)</sup>	0,17	-	-	-	-	-	-	skóra

	[608-73-1]								
288	<b>Heksachlorocyklopentadien</b> [77-47-4]	0,1	-	-	-	-	-	-	skóra
289	<b>Heksachloroetan</b> [67-72-1]	10	-	30	-	-	-	-	skóra
290	<b>Heksafluorek siarki</b> [2551-62-4]	6000	-	-	-	-	-	-	-
291	<b>Heksafluoropropen</b> [116-15-4]	8	-	-	-	-	-	-	-
292	<b>Heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)</b> [680-31-9]	0,05	-	-	-	-	-	-	-
293	<b>Heksan</b> [110-54-3]	72	-	-	-	-	-	-	skóra
294	<b>n-Heksanal</b> [66-25-1]	40	-	80	-	-	-	-	-
295	<b>Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu:</b> 2,2-dimetylobutan [75-83-2] 2,3-dimetylobutan [79-29-8] 3-metylopentan [96-14-0] 2-metylopentan [107-83-5]	400	-	1200	-	-	-	-	-
296	<b>Heksano-6-laktam</b> - pary i frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [105-60-2]	5	-	15	-	-	-	-	-
297	<b>Heksan-2-on</b> [591-78-6]	10	-	-	-	-	-	-	skóra
298	<b>Heptan</b> [142-82-5]	1200	-	2000	-	-	-	-	-
299	<b>Heptan-2-on</b> [110-43-0]	238	-	475	-	-	-	-	skóra
300	<b>Heptan-3-on</b> [106-35-4]	95	-	-	-	-	-	-	-
301	<b>Heptan-4-on</b> [123-19-3]	230	-	-	-	-	-	-	-
302	<b>10 Hydrat heptaoksotetraboranu sodu</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [1303-96-4]	0,5	-	2	-	-	-	-	-
303	<b>Hydrazyna</b> [302-01-2]	0,013	0,01	0,039	0,03	-	-	-	skóra



321	<b>Jod</b> [7553-56-2]	0,5	-	1	-	-	-	-	-
322	<b>Jodometan</b> [74-88-4]	7	-	20	-	-	-	-	skóra
323	<b>Kadm</b> [7440-43-9] i jego <b>związki nieorganiczne</b> - w przeliczeniu na Cd - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,001	-	-	-	-	-	-	-
324	<b>Kamfora syntetyczna</b> - bornan-2-on [76-22-2]	12	-	18	-	-	-	-	-
325	<b>Kaolin</b> [1332-58-7] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> , 9)	10	-	-	-	-	-	-	-
326	<b>Kaptan</b> - N- (trichlorometylosulfanylo)cykloheks-4-eno-1,2dikarboksyimid [133-06-2]	5	-	-	-	-	-	-	-
327	<b>Karbaminian etylu</b> - uretan [51-79-6]	0,001	-	-	-	-	-	-	skóra
328	<b>Karbaryl</b> - metylokarbaminian 1-naftyłu [63-25-22]	1	-	8	-	-	-	-	-
329	<b>Karbendazym</b> - 1H- benzimidazol-2-ilokarbaminian metyłu [10605-21-7]	10	-	-	-	-	-	-	-
330	<b>Karbofuran</b> - metylokarbaminian 2,2- dimetylo-2,3dihydrobenzo[b]furan-7-ylu [1563-66-2]	0,1	-	-	-	-	-	-	skóra
331	<b>Keten</b> [463-51-4]	0,5	-	1,5	-	-	-	-	-
332	<b>Kobalt</b> [7440-48-4] i jego <b>związki nieorganiczne</b> - w przeliczeniu na Co	0,02	-	-	-	-	-	-	-
333	<b>Krezol</b> - mieszanina izomerów [95-48-7; 108-39-4; 106-44-5; 1319-77-3]	22	-	-	-	-	-	-	skóra



334	<b>Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna:</b>								-
	a) ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana [61790 53-2] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	10	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	
	b) ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana <sup>15)</sup> [68855 54-9] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	1	-	-	-	-	-	-	
	c) krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel) [112926-00-8] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	10	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	
	d) krzemionka stopiona (szkło kwarcowe) [60676-86-0] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	1	-	-	-	-	-	-	
335	<b>Krzemionka krystaliczna</b> - frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	0,1	-	-	-	-	-	-	-
336	<b>Ksylen</b> - mieszanina izomerów (1,2-; 1,3-; 1,4-) [95-47-6; 108-38-3; 106-42-3; 1330-20-7]	100	-	200	-	-	-	-	skóra
337	<b>Kumen</b> [98-82-8]	50	-	250	-	-	-	-	skóra
338	<b>Kwas adypinowy</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [124-04-9]	5	-	10	-	-	-	-	-
339	<b>Kwas akrylowy</b> [79-10-7]	10	3,4	29,5	10,2	-	-	-	skóra
340	<b>Kwas azotowy(V)</b> [7697-37-2]	1,4	-	2,6	-	-	-	-	-

341	<b>Kwas benzoesowy</b> [65-85-0]	0,5	0,1	1,5	0,3	-	-	-	skóra
342	<b>Kwas chlorooctowy</b> [79-11-8]	2	-	4	-	-	-	-	-
343	<b>Kwas chlorowy(VII)</b> [7601-90-3]	1	-	3	-	-	-	-	-
344	<b>Kwas 2,2-dichloropropionowy</b> [75-99-0] i jego sól sodowa [127-20-8]	6	-	12	-	-	-	-	-
345	<b>Kwas fosforowy(V)</b> [7664-38-2]	1	-	2	-	-	-	-	-
346	<b>Kwas mrówkowy</b> [64-18-6]	5	-	15	-	-	-	-	-
347	<b>Kwas nadooctowy</b> [79-21-0]	0,8	-	1,6	-	-	-	-	-
348	<b>Kwas nitrylotriooctowy</b> [139-13-9] i jego sole - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	3	-	-	-	-	-	-	-
349	<b>Kwas octowy</b> [64-19-7]	25	10	50	20	-	-	-	-
350	<b>Kwas pikrynowy</b> [88-89-1]	0,1	-	-	-	-	-	-	skóra
351	<b>Kwas propionowy</b> [79-09-4]	30	-	45	-	-	-	-	-
352	<b>Kwas siarkowy(VI)</b> - frakcja torakalna <sup>16)</sup> [7664-93-9]	0,05	-	-	-	-	-	-	-
353	<b>Kwas szczawiowy</b> [144-62-7]	1	-	2	-	-	-	-	-
354	<b>Kwas 2-tioglikolowy</b> [68-11-1]	4	-	8	-	-	-	-	skóra
355	<b>Kwas trichlorooctowy</b> [76-03-9]	2	-	4	-	-	-	-	-
356	<b>Malation</b> - ditiofosforan(V) S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etyluO, O-dimetylu [121-75-5]	1	-	10	-	-	-	-	skóra
357	<b>Mangan</b> [7439-96-5] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,2	-	-	-	-	-	-	

	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	0,05	-	-	-	-	-	-	-
358	<b>MCPA</b> - kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy [94-74-6]	1	-	5	-	-	-	-	skóra
359	<b>Metakrylan butylu</b> [97-88-1]	100	-	300	-	-	-	-	-
360	<b>Metakrylan 2,3-epoksypropylu</b> <sup>6)</sup> [106-91-2]	0,3	0,05	0,6	0,1	-	-	-	skóra
361	<b>Metakrylan metylu</b> [80-62-6]	100	-	300	-	-	-	-	-
362	<b>Metanol</b> [67-56-1]	100	-	300	-	-	-	-	skóra
363	<b>Metanotiol</b> [74-93-1]	1	-	2	-	-	-	-	-
364	<b>2-Metoksyanilina</b> [90-04-0]	0,5	-	1	-	-	-	-	skóra
365	<b>4-Metoksyanilina</b> [104-94-9]	0,5	-	1	-	-	-	-	skóra
366	<b>Metoksychlor</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [72-43-5]	10	-	-	-	-	-	-	-
367	<b>2-Metoksyetanol</b> [109-86-4]	3	1	-	-	-	-	-	skóra
368	<b>2-(2-Metoksyetoksy)etanol</b> [111-77-3]	50	-	-	-	-	-	-	skóra
369	<b>4-Metoksyfenol</b> [150-76-5]	5	-	-	-	-	-	-	skóra
370	<b>(2-Metoksymetyloetoksy)propanol</b> - mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol; 1-(2-metoksy-2metyloetoksy)propan-2-ol; 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol [34590-94-8]	240	-	480	-	-	-	-	skóra
371	<b>1-Metoksypropan-2-ol</b> [107-98-2]	180	-	360	-	-	-	-	skóra

372	<b>2-Metoksypropan-1-ol</b> [1589-47-5, 148616-44-8]	20	-	40	-	-	-	-	skóra
373	<b>Metotreksat</b> - kwas (S)-2-(4-[[2,4-diaminopterydyn-6ylo)metylo]metyloamino)benzamido)pentanodiowy - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [59-05-2]	0,001	-	-	-	-	-	-	skóra
374	<b>Metylenobis(fenylizocyjanian)</b> [101-68-8]	0,03	-	0,09	-	-	-	-	-
375	<b>Metyloamina</b> [74-89-5]	5	-	15	-	-	-	-	-
376	<b>4,4'-Metylenodianilina</b> [101-77-9]	0,08	-	-	-	-	-	-	skóra
377	<b>N-Metyloanilina</b> [100-61-8]	2	-	4	-	-	-	-	skóra
378	<b>2-Metyloazirydyna</b> [75-55-8]	4,7	-	-	-	-	-	-	skóra
379	<b>3-Metylobutan-1-ol</b> - alkohol izoamyłowy [123-51-3]	18	-	37	-	-	-	-	-
380	<b>Metylocykloheksan</b> [108-87-2]	1600	-	3000	-	-	-	-	-
381	<b>Metylocykloheksanol</b> - mieszanina izomerów [25639-42-3]	70	-	-	-	-	-	-	-
382	<b>2-Metylocykloheksanon</b> [583-60-8]	50	-	340	-	-	-	-	skóra
383	<b>2-Metylo-4,6-dinitrofenol</b> [534-52-1]	0,05	-	0,4	-	-	-	-	skóra
384	<b>N-Metyloformamid</b> [123-39-7]	3,3	-	-	-	-	-	-	skóra
385	<b>5-Metyloheksan-2-on</b> [110-12-3]	95	-	-	-	-	-	-	-
386	<b>5-Metyloheptan-3-on</b> [541-85-5]	50	-	100	-	-	-	-	-
387	<b>Metylohydrazyna</b> [60-34-4]	0,02	-	0,1	-	-	-	-	skóra

388	<b>N-Metylomorfolina</b> [109-02-4]	15	-	30	-	-	-	-	-
389	<b>1-Metylnaftalen</b> [90-12-0]	30	-	-	-	-	-	-	-
390	<b>2-Metylnaftalen</b> [91-57-6]	25	-	50	-	-	-	-	skóra
391	<b>2-Metylopentano-2,4-diol</b> - pary i frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [107-41-5]	50	-	100	-	-	-	-	-
392	<b>4-Metylopentan-2-ol</b> [108-11-2]	100	-	160	-	-	-	-	skóra
393	<b>4-Metylopentan-2-on</b> [108-10-1]	83	-	200	-	-	-	-	-
394	<b>4-Metylopent-3-en-2-on</b> [141-79-7]	20	-	40	-	-	-	-	-
395	<b>1-Metylo-2-pirolidon</b> [872-50-4]	40	10	80	20	-	-	-	skóra
396	<b>2-Metylopropan-1-ol</b> [78-83-1]	100	-	200	-	-	-	-	skóra
397	<b>2-Metylopropan-2-ol</b> [75-65-0]	300	-	450	-	-	-	-	-
398	<b>Miedź</b> [7440-50-8] <b>i jej związki nieorganiczne</b> - w przeliczeniu na Cu	0,2	-	-	-	-	-	-	-
399	<b>Molibden</b> [7439-98-7] <b>i jego związki</b> - w przeliczeniu na Mo	4	-	10	-	-	-	-	-
400	<b>Morfolina</b> [110-91-8]	36	-	72	-	-	-	-	skóra
401	<b>Mrówczan etylu</b> [109-94-4]	250	-	500	-	-	-	-	-
402	<b>Mrówczan metylu</b> [107-31-3]	100	40	200	80	-	-	-	skóra
403	<b>Nadtlenek dibenzoilowy</b> [94-36-0]	5	-	10	-	-	-	-	-
404	<b>Nadtlenek wodoru</b> [7722-84-1]	0,4	-	0,8	-	-	-	-	-
	<b>Nafta</b>								

405	[8008-20-6]	100	-	300	-	-	-	-	-
406	<b>Naftalen</b> [91-20-3]	20	-	50	-	-	-	-	skóra
407	<b>Naftalenu pochodne chlorowane</b> [-]	0,5	-	1,5	-	-	-	-	-
408	<b>1-Naftyloamina</b> [134-32-7]	3,5	-	-	-	-	-	-	-
409	<b>2-Naftyloamina</b> [91-59-8] i jej sole - w przeliczeniu na 2-naftyloaminę	0,003	-	-	-	-	-	-	-
410	<b>Neopentan</b> [463-82-1]	3000	-	-	-	-	-	-	-
411	<b>Nikiel metaliczny</b> <sup>12)</sup> [7440-02-0]	0,25	-	-	-	-	-	-	skóra
412	<b>Nikotyna</b> [54-11-5]	0,5	-	-	-	-	-	-	skóra
413	<b>2-Nitroanilina</b> [88-74-4]	3	-	10	-	-	-	-	skóra
414	<b>3-Nitroanilina</b> [99-09-2]	3	-	10	-	-	-	-	skóra
415	<b>4-Nitroanilina</b> [100-01-6]	3	-	10	-	-	-	-	skóra
416	<b>2-Nitroanizol</b> [91-23-6]	1,6	-	-	-	-	-	-	-
417	<b>Nitrobenzen</b> [98-95-3]	1	0,2	-	-	-	-	-	skóra
418	<b>Nitroetan</b> [79-24-3]	62	20	186	27,7	-	-	-	skóra
419	<b>Nitrometan</b> [75-52-5]	30	-	240	-	-	-	-	-
420	<b>2-Nitropropan</b> [79-46-9]	18	5	-	-	-	-	-	skóra
421	<b>Nitrotoluen</b> - mieszanina izomerów [1321-12-6]	11	-	-	-	-	-	-	skóra
422	<b>2-Nitrotoluen</b> [88-72-2]	11	-	-	-	-	-	-	skóra
	<b>3-Nitrotoluen</b>								

423	[99-08-1]	11	-	-	-	-	-	-	skóra
424	<b>4-Nitrotoluen</b> [99-99-0]	11	-	-	-	-	-	-	skóra
425	<b>N-Nitrozodimetyloamina</b> [62-75-9]	0,0025	-	-	-	-	-	-	skóra
426	<b>N-Nitrozodipropyloamina</b> [621-64-7]	0,045	0,008	-	-	-	-	-	-
427	<b>Octan 2-butoksyetylu</b> [112-07-2]	100	-	300	-	-	-	-	skóra
428	<b>Octan n-butylu</b> [123-86-4]	240	-	720	-	-	-	-	-
429	<b>Octan sec-butylu</b> [105-46-4]	240	-	720	-	-	-	-	-
430	<b>Octan tert-butylu</b> [540-88-5]	900	-	900	-	-	-	-	-
431	<b>Octan 1,3-dimetylobutylu</b> [108-84-9]	300	-	-	-	-	-	-	-
432	<b>Octan 2-etoksyetylu</b> [111-15-9]	11	2	-	-	-	-	-	skóra
433	<b>Octan etylu</b> [141-78-6]	734	200	1468	400	-	-	-	-
434	<b>Octan izobutylu</b> [110-19-0]	240	-	720	-	-	-	-	-
435	<b>Octan izopentylu</b> [123-92-2]	250	-	500	-	-	-	-	-
436	<b>Octan izopropylu</b> [108-21-4]	600	-	1000	-	-	-	-	-
437	<b>Octan 2-metoksyetylu</b> [110-49-6]	5	1	-	-	-	-	-	skóra
438	<b>Octan 2-metoksy-1-metyloetylu</b> [108-65-6]	260	-	520	-	-	-	-	skóra
439	<b>Octan 2-metoksypropylu</b> [70657-70-4]	100	-	200	-	-	-	-	-
440	<b>Octan metylu</b> [79-20-9]	250	-	600	-	-	-	-	-
441	<b>Octan pentan-2-yłu</b> [626-38-0]	250	-	500	-	-	-	-	-
442	<b>Octan pentan-3-yłu</b> [620-11-1]	250	-	500	-	-	-	-	-
443	<b>Octan pentylu</b> [628-63-7]	250	-	500	-	-	-	-	-
444	<b>Octan tert-pentylu</b> [625-16-1]	250	-	500	-	-	-	-	-
445	<b>Octan propylu</b> [109-60-4]	200	-	400	-	-	-	-	-

446	<b>Octan winylu</b> [108-05-4]	10	-	30	-	-	-	-	-
447	<b>Ogniotrwałe włókna ceramiczne</b> <sup>17)</sup>	-	-	-	-	-	-	0,3	-
	<b>Ogniotrwałe włókna ceramiczne</b> <sup>17)</sup> w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi	-	-	-	-	-	-	0,3	-
448	<b>2,2'-Oksydietanol</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [111-46-6]	10	-	-	-	-	-	-	-
449	<b>Okтан</b> [111-65-9]	1000	-	1800	-	-	-	-	-
450	<b>Oksym butan-2-onu</b> <sup>6)</sup> [96-29-7]	1	0,3	3	0,9	-	-	-	skóra
451	<b>Oleje mineralne wysokorafinowane, z wyłączeniem cieczy obróbkowych</b> <sup>18)</sup> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	5	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Oleje mineralne użyte wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania lub schładzania części ruchomych silnika</b>	-	-	-	-	-	-	-	skóra
452	<b>Ołów</b> [7439-92-1] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Pb - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,0519)	-	-	-	-	-	-	-
453	<b>Ortokrzemian tetraetylu</b> [78-10-4]	44	5	-	-	-	-	-	-
454	<b>Ozon</b> [10028-15-6]	0,15	-	-	-	-	-	-	-
455	<b>Parafina stała</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [8002-74-2]	2	-	-	-	-	-	-	-



456	<b>Paration metylowy -</b> tiofosforan(V) O, O-dimetylo- O-4nitrofenylu (metyloparation) [298-00-0]	0,1	-	0,6	-	-	-	-	skóra
457	<b>Pentachlorek fosforu</b> [10026- 13-8]	0,7	-	1,4	-	-	-	-	-
458	<b>Pentachlorofenol</b> [87-86-5]	0,5	-	1,5	-	-	-	-	skóra
459	<b>Pentafluorek bromu</b> [7789-30- 2]	0,5	-	1	-	-	-	-	-
460	<b>Pentan</b> [109-66-0]	3000	-	-	-	-	-	-	-
461	<b>Pentan-1-ol</b> [71-41-0] i jego izomery: pentan-2-ol [6032-29-7] pentan-3-ol [584-02-1] 2-metylobutan-1-ol [137-32-6] 2-metylobutan-2-ol [75-85-4] 3-metylobutan-2-ol [598-75-4] 2,2-dimetylopropan-1-ol [75-84-3]	75	-	150	-	-	-	-	-
462	<b>Pentan-2-on</b> [107-87-9]	100	-	800	-	-	-	-	-
463	<b>Pentanal</b> [110-62-3]	118	-	300	-	-	-	-	-
464	<b>Pentatlenek wanadu</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [1314-62-1]	0,05	-	-	-	-	-	-	-
465	<b>Peroksoboran(III) sodu i jego hydraty</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [11138-47-9; 15120-21-5; 10332-33-9; 10486-00-7; 13517-20-9; 7632-04-4]	4	-	8	-	-	-	-	-
466	<b>Peroksodisiarczan(VI) potasu</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [7727-21-1]	0,1	-	-	-	-	-	-	-

467	<b>Piperazyna</b> [110-85-0]	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-
468	<b>2-Pirydyloamina</b> [504-29-0]	2	-	-	-	-	-	-	skóra
469	<b>Pirydyna</b> [110-86-1]	5	-	-	-	-	-	-	skóra
470	<b>Platyna metaliczna</b> [7440-06-4]	1	-	-	-	-	-	-	-
471	<b>Polichlorowane bifenyle</b> [133 6-36-3]	1	-	-	-	-	-	-	skóra
472	<b>Propan</b> [74-98-6]	1800	-	-	-	-	-	-	-
473	<b>Propano-1,2-diol</b> - pary i frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [57-55-6]	100	-	-	-	-	-	-	-
474	<b>Propan-1-ol</b> [71-23-8]	200	-	600	-	-	-	-	skóra
475	<b>Propan-2-ol</b> [67-63-0]	900	-	1200	-	-	-	-	skóra
476	<b>Propano-3-lakton</b> [57-57-8]	1	-	-	-	-	-	-	skóra
477	<b>Propano-1,3-sulton</b> [1120-71- 4]	0,007	-	-	-	-	-	-	skóra
478	<b>Propen</b> [115-07-1]	2000	-	8600	-	-	-	-	-
479	<b>Prop-2-en-1-ol</b> [107-18-6]	2	-	10	-	-	-	-	skóra
480	<b>Propoksur</b> - metylokarbaminian 2- izopropoksyfenylu [114-26-1]	0,5	-	2	-	-	-	-	skóra
481	<b>Propyn</b> [74-99-7]	1500	-	2000	-	-	-	-	-
482	<b>Prop-2-yn-1-ol</b> [107-19-7]	3	-	-	-	-	-	-	skóra
483	<b>Pyły drewna</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	-
484	<b>Pyły mąki</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pyły niesklasyfikowane ze</b>								

485	względu na toksyczność - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	10	-	-	-	-	-	-	-
486	<b>Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki</b>								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	4	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	
487	<b>Pyretryny</b> [8003-34-7]	1	-	-	-	-	-	-	-
488	<b>Rezorcynol</b> [108-46-3]	45	-	90	-	-	-	-	skóra
489	<b>Rtęć</b> [7439-97-6], pary i jej <b>związki nieorganiczne</b> - w przeliczeniu na Hg	0,02	-	-	-	-	-	-	skóra
490	<b>Sadza techniczna</b> [1333-86-4] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	4	-	-	-	-	-	-	-
491	<b>Selan</b> - w przeliczeniu na Se [7783-07-5]	0,05	-	0,1	-	-	-	-	-
492	<b>Selen</b> [7782-49-2] i jego <b>związki, z wyjątkiem selanu</b> - w przeliczeniu na Se	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-
493	<b>Sewofluran</b> [28523-86-6]	55	-	-	-	-	-	-	-
494	<b>Siarczan(VI) dimetylu</b> [77-78-1]	0,5	-	1	-	-	-	-	skóra
495	<b>Siarczan(VI) wapnia</b> (gips) [7778-18-9] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> , 9)	10	-	-	-	-	-	-	-
496	<b>Siarkowodór</b> [7783-06-4]	7	-	14	-	-	-	-	-
497	<b>Spaliny emitowane z silników Diesla</b> - mierzone jako węgiel elementarny	0,05	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Srebro</b>								

498	[7440-22-4] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,05	-	-	-	-	-	-	-
499	<b>Srebra związki nierozpuszczalne</b> - w przeliczeniu na Ag	0,05	-	-	-	-	-	-	-
500	<b>Srebra związki rozpuszczalne</b> - w przeliczeniu na Ag	0,01	-	-	-	-	-	-	-
501	<b>Stiban</b> [7803-52-3]	0,5	-	1,5	-	-	-	-	-
502	<b>Strychnina</b> [57-24-9]	0,15	-	-	-	-	-	-	-
503	<b>Styren</b> [100-42-5]	50	-	100	-	-	-	-	-
504	<b>Sulfotep</b> - ditiopirofosforan O, O, O, O-tetraetylu [3689-24-5]	0,1	-	-	-	-	-	-	skóra
505	<b>Sztuczne włókna mineralne, z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych</b>								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	5	-	-	-	-	-	-	
	- włókna respirabilne <sup>10)</sup>	-	-	-	-	-	-	1	
506	<b>Tal</b> [7440-28-0] i jego związki - w przeliczeniu na Tl	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-
507	<b>Talk</b> [14807-96-6]								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	4	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8), 20)</sup>	1	-	-	-	-	-	-	
508	<b>Tantal</b> [7440-25-7]	5	-	-	-	-	-	-	-
509	<b>Tellur</b> [13494-80-9] i jego związki - w przeliczeniu na Te	0,01	-	0,03	-	-	-	-	-
510	<b>Terpentyna</b> [8006-64-2]	112	-	300	-	-	-	-	-
511	<b>1,3,5,7-Tetraazaadamantan</b> [100-97-0]	4	-	-	-	-	-	-	-

512	<b>1,1,2,2-Tetrabromoetan</b> [79-27-6]	4	-	-	-	-	-	-	-
513	<b>Tetrachlorek węgla</b> [56-23-5]	6,4	1	32	5	-	-	-	skóra
514	<b>1,1,2,2-Tetrachloroetan</b> [79-34-5]	5	-	35	-	-	-	-	skóra
515	<b>Tetrachloroeten</b> [127-18-4]	85	12,3	170	24,6	-	-	-	skóra
516	<b>Tetraetyloplumban</b> [78-00-2]	0,05	-	0,1	-	-	-	-	skóra
517	<b>Tetrafluorek siarki</b> [7783-60-0]	0,5	-	1	-	-	-	-	-
518	<b>Tetrafosfor</b> - fosfor biały, fosfor żółty [12185-10-3]	0,03	-	0,24	-	-	-	-	-
519	<b>Tetrahydrofuran</b> [109-99-9]	150	-	300	-	-	-	-	skóra
520	<b>3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden</b> [77-73-6]	10	-	-	-	-	-	-	-
521	<b>1,2,3,4-Tetrahydronaftalen</b> [119-64-2]	100	-	300	-	-	-	-	-
522	<b>Tetrametylosukcynonitryl</b> [33-52-6]	2,6	-	-	-	-	-	-	skóra
523	<b>Tetranitrometan</b> [509-14-8]	0,04	-	-	-	-	-	-	-
524	<b>Tetratlenek osmu</b> - w przeliczeniu na Os [20816-12-0]	0,002	-	0,006	-	-	-	-	-
525	<b>4,4'-Tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenol)</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [96-69-5]	10	-	-	-	-	-	-	-
526	<b>Tiuram</b> - disulfid tetrametylotiuramu - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [137-26-8]	0,5	-	-	-	-	-	-	-
527	<b>Tlenek azotu</b> [10102-43-9]	2,5	2	-	-	-	-	-	-
528	<b>Tlenek cynku</b> [1314-13-2] - w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	5	-	10	-	-	-	-	-

529	<b>Tlenek diazotu</b> [10024-97-2]	90	-	-	-	-	-	-	-
530	<b>Tlenek magnezu</b> [1309-48-4] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	10	-	-	-	-	-	-	-
531	<b>Tlenek wapnia</b> [1305-78-8]								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2	-	6	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	1	-	4	-	-	-	-	
532	<b>Tlenek węgla</b> [630-08-0]	23	20	117	100	-	-	-	-
533	<b>Tlenki żelaza</b> - w przeliczeniu na Fe								-
	Tlenek żelaza(III) [1309-37-1] Tlenek żelaza(II) [1345-25-1] Tetratlenek triżelaza [1309-38-2; 1317-61-9] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	5	-	10	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	2,5	-	5	-	-	-	-	
534	<b>2-Toliloamina (o-toluidyna)</b> [95-53-4]	0,5	0,1	-	-	-	-	-	skóra
535	<b>4-Toliloamina (4-aminotoluen)</b> [106-49-0]	4,4	-	8,8	-	-	-	-	skóra
536	<b>Toluen</b> [108-88-3]	100	-	200	-	-	-	-	skóra
537	<b>Tolueno-2,4-diamina</b> [95-80-7]	0,04	-	0,1	-	-	-	-	-
538	<b>1,3,5-Triazinano-2,4,6-trion;</b> <b>1,3,5-triazyno-2,4,6-triol</b> - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [108-80-5]	10	-	-	-	-	-	-	-
539	<b>Triazotan(V) propano-1,2,3-</b> <b>triyli</b> <sup>21)</sup> [55-63-0]	0,095	0,01	0,19	0,02	-	-	-	skóra
540	<b>Tribromek boru</b> [10294-33-4]	-	-	-	-	10	-	-	-
541	<b>Trichlorek fosforu</b> [7719-12-2]	1	-	2	-	-	-	-	-
542	<b>Trichlorek fosforylu</b> [10025-87 -3]	0,064	-	0,12	-	-	-	-	-

543	<b>Trichlorfon</b> - 2,2,2-trichloro-1-hydroksy-etylofosfonian dimetylu [52-68-6]	0,5	-	2	-	-	-	-	skóra
544	<b>Trichlorobenzen</b> - mieszanina izomerów (1,2,3-; -1,2,4- i 1,3,5-) [87-61-6; 120-82-1; 108-70-3]	15	-	30	-	-	-	-	skóra
545	<b>1,1,1-Trichloroetan</b> [71-55-6]	300	-	600	-	-	-	-	skóra
546	<b>1,1,2-Trichloroetan</b> [79-00-5]	40	-	-	-	-	-	-	skóra
547	<b>Trichloroeten</b> [79-01-6]	50	-	100	-	-	-	-	skóra
548	<b>Trichlorofluorometan</b> [75-69-4]	-	-	-	-	5600	-	-	-
549	<b>Trichloronaftalen</b> - mieszanina izomerów [1321-65-9]	5	-	-	-	-	-	-	skóra
550	<b>Trichloronitrometan</b> [76-06-2]	0,5	-	1,5	-	-	-	-	-
551	<b>1,2,3-Trichloropropan</b> [96-18-4]	7	-	-	-	-	-	-	skóra
552	<b>2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna</b> - pary i frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [108-77-0]	0,05	-	0,1	-	-	-	-	-
553	<b>Trietyloamina</b> [121-44-8]	3	-	9	-	-	-	-	skóra
554	<b>Trimetoksyfosfan</b> [121-45-9]	5	-	10	-	-	-	-	skóra
555	<b>Trimetyloamina</b> [75-50-3]	4,9	-	12,5	-	-	-	-	-
556	<b>Trimetylobenzen</b> - mieszanina izomerów (1,2,3-; 1,2,4- i 1,3,5-) [526-73-8; 95-63-6; 108-67-8; 25551-13-7]	100	-	170	-	-	-	-	skóra
557	<b>2,5,5-Trimetylocykloheks-2-en-1-on</b> [78-59-1]	5	-	10	-	-	-	-	-
558	<b>2,4,6-Trinitrotoluen</b> [118-96-7]	1	-	3	-	-	-	-	skóra

559	<b>1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazinan</b> [121-82-4]	1	-	3	-	-	-	-	-
560	<b>1,3,5-Trioksan</b> [110-88-3]	15	-	75	-	-	-	-	-
561	<b>Tritlenek diboru</b> [1303-86-2] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	10	-	-	-	-	-	-	-
562	<b>Tritlenek glinu</b> [1344-28-1] - w przeliczeniu na Al:								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2,5	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	1,2	-	-	-	-	-	-	
563	<b>Tritlenek siarki</b> [7446-11-9]	1	-	3	-	-	-	-	-
564	<b>Tytan</b> [7440-32-6] i jego <b>związki</b> - w przeliczeniu na Ti	10	-	30	-	-	-	-	-
565	<b>Uran</b> [7440-61-1] i jego <b>związki</b> - w przeliczeniu na U:								-
	a) związki nierozpuszczalne	0,075	-	0,6	-	-	-	-	
	b) związki rozpuszczalne	0,015	-	0,12	-	-	-	-	
566	<b>Uwodornione terfenyle</b> [61788 -32-7]	12,5	1,3	48	5	-	-	-	-
567	<b>Węgiel (kamienny, brunatny)</b>								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	10	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8), 9)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	
568	<b>Węglan magnezu wapnia - dolomit</b> [16389-88-1] - frakcja wdychalna <sup>5), 9)</sup>	10	-	-	-	-	-	-	-
569	<b>Węglan wapnia</b> [471-34-1] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	10	-	-	-	-	-	-	-
570	<b>Węglik krzemu, niewłóknisty</b> [409-21-2] - frakcja wdychalna <sup>5), 9)</sup>	10	-	-	-	-	-	-	-



571	<b>Węglik krzemu, włóknisty</b> [409-21-2]								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup> , 9)	10	-	-	-	-	-	-	
	- włókna respirabilne <sup>10)</sup>	-	-	-	-	-	-	0,1	
572	<b>Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA<sup>22)</sup>, 23)</b>	0,002	-	-	-	-	-	-	skóra
573	<b>4-Winylocykloheksen</b> [100-40-3]	10	-	-	-	-	-	-	-
574	<b>Winylotoluen</b> - mieszanina izomerów [25013-15-4]	100	-	300	-	-	-	-	-
575	<b>Wodorek litu</b> [7580-67-8] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,01	-	0,02	-	-	-	-	-
576	<b>Wodorotlenek glinu</b> [21645-51-2] - w przeliczeniu na Al								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2,5	-	-	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	1,2	-	-	-	-	-	-	
577	<b>Wodorotlenek potasu</b> [1310-58-3]	0,5	-	1	-	-	-	-	-
578	<b>Wodorotlenek sodu</b> [1310-73-2]	0,5	-	1	-	-	-	-	-
579	<b>Wodorotlenek wapnia</b> [1305-62-0]								-
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	2	-	6	-	-	-	-	
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	1	-	4	-	-	-	-	
580	<b>Wolfram</b> [7440-33-7] - frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	5	-	-	-	-	-	-	-
581	<b>Wolframu związki nierozpuszczalne</b> - w przeliczeniu na W	5	-	-	-	-	-	-	-

582	<b>Wolframu związki rozpuszczalne</b> - w przeliczeniu na W	1	-	-	-	-	-	-	-
583	<b>Zieleń kwasowa V</b> - 1-[4-(dietyloamino)fenylo][4(dietyloimino)cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]metylo-6sulfonianonaftaleno-3-sulfonian sodu [12768-78-4]	10	-	-	-	-	-	-	-
584	<b>Związki chromu(VI)</b> - w przeliczeniu na Cr(VI)	0,005	-	-	-	-	-	-	-
585	<b>Związki niklu</b> <sup>12)</sup> - w przeliczeniu na Ni								skóra
	- frakcja respirabilna <sup>8)</sup>	0,01							
	- frakcja wdychalna <sup>5)</sup>	0,05							
586	<b>Związki tributyllocyny(IV)</b>	0,02	-	-	-	-	-	-	skóra
587	Żelazowanad - frakcja wdychalna <sup>5)</sup> [12604-58-9]	1	-	3	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji chemicznej pozwalającym na jej jednoznaczną identyfikację.

<sup>2)</sup> mg/m<sup>3</sup> - jednostka miligramy na metr sześcienny powietrza odnosząca się do pomiaru wykonywanego w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu 101,3 kPa (760 mm słupa rtęci).

<sup>3)</sup> ppm - jednostka oznaczająca liczbę cząstek na milion (ang. parts per milion) w jednostce objętości powietrza (ml/m<sup>3</sup>).

<sup>4)</sup> Oznakowanie substancji notacją "skóra" oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową.

<sup>5)</sup> Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu, określona zgodnie z normą PN-EN 481, wnika przez nos i usta, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w drogach oddechowych.

<sup>6)</sup> Substancja może mieć działanie uczulające na skórę.

<sup>7)</sup> Czysta substancja ma nazwę zwyczajową "HHDN", a produkt zawierający 85 % HHDN nosi nazwę "aldryna".

<sup>8)</sup> Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu, określona zgodnie z normą PN-EN 481, wnika do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

<sup>9)</sup> Równolegle oznacza się frakcję respirabilną krystalicznej krzemionki.

<sup>10)</sup> Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 µm, o maksymalnej średnicy poniżej 3 µm i o stosunku długości do średnicy > 3.

<sup>11)</sup> Równolegle oznacza się stężenie benzenu w powietrzu.

- 12) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy.
- 13) Czysta substancja ma nazwę zwyczajową "HEOD", a produkt zawierający 85 % HEOD nosi nazwę "dieldryna".
- 14) NDS dotyczy mieszaniny izomerów.
- 15) Poddana obróbce termicznej powyżej 800 °C.
- 16) Frakcja torakalna - frakcja aerozolu, określona zgodnie z normą PN-EN 481, wnika do dróg oddechowych w obrębie klatki piersiowej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze tchawicz-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej.
- 17) Ogniotrwałe włókna ceramiczne, które są czynnikami rakotwórczymi kategorii 1B w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 156), których średnia geometryczna średnica włókien ważona długością pomniejszona o dwa standardowe błędy geometryczne jest mniejsza niż 6 µm.
- 18) Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotną zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które nie są sklasyfikowane jako rakotwórcze w Unii Europejskiej.
- 19) W przypadku związków ołowiu sklasyfikowanych jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ocenę narażenia zawodowego przeprowadza się w odniesieniu do substancji o niższej wartości NDS.
- 20) Równolegle oznacza się stężenie włókien respirabilnych azbestu.
- 21) W przypadku obecności w środowisku pracy także diazotanu glikolu etylenowego (nitroglikolu, EGDN), związku o takim samym mechanizmie działania jak nitrogliceryna, uwzględnia się sumę ilorazu średnich stężeń ważonych obu związków do ich wartości NDS, która nie może przekroczyć wartości równej 1.
- 22) Wartości współczynników rakotwórczości (k) wynoszą dla: dibenzo[a, h]antracenu - 5, benzo[a]pirenu - 1, benzo[a]antracenu - 0,1, benzo[b]fluoroantenu - 0,1, benzo[k]fluoroantenu - 0,1, indeno[1,2,3-c, d]pirenu - 0,1, antracenu - 0,01, benzo[g, h, i]perylenu - 0,01 i chryzenu - 0,01.
- 23) Oznakowanie "skóra" dotyczy wszystkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które są sklasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

**UWAGA:**

Jeżeli NDS dotyczy mieszaniny izomerów, to w przypadku występowania w środowisku pracy jednego z nich należy stosować tę samą wartość NDS (podany numer CAS dotyczy mieszaniny).

**ZAŁĄCZNIK Nr 2 <sup>5</sup>**

**WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW  
SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY**

## A. Hałas i hałas ultradźwiękowy

### 1. Hałas

1.1. Hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:

a) poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową (wyjątkowo w przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),

b) maksymalny poziom dźwięku A,

c) szczytowy poziom dźwięku C.

1.2. Dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości hałasu obowiązują jednocześnie i nie mogą przekraczać wartości podanych w pkt 1.3-1.5.

1.3. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna nie może przekraczać wartości  $3,64 \times 10^3 \text{ Pa}^2 \times \text{s}$  lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, nie może przekraczać wartości 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja tygodniowa nie może przekraczać wartości  $18,2 \times 10^3 \text{ Pa}^2 \times \text{s}$ .

1.4. Maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać wartości 115 dB.

1.5. Szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać wartości 135 dB.

1.6. Wartości podane w pkt 1.3-1.5 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

1.7. Definicje pojęć i metody pomiaru hałasu określają Polskie Normy.

### 2. Hałas ultradźwiękowy

2.1. Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez:

a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz odniesione do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks pracy (wyjątkowo w przypadku oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),

b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz.

2.2. Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 1.

**Tabela 1.**

	Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru	
--	--	--

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych [kHz]	czasu pracy lub przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy [dB]	Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego [dB]
10; 12,5; 16	80	100
20	90	110
25	105	125
31,5; 40	110	130

2.3. Wartości podane w tabeli 1 obowiązują jednocześnie.

2.4. Wartości podane w tabeli 1 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

2.5. Definicje pojęć i metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego określają Polskie Normy.

## **B. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka**

### 1. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

1.1. Drgania na stanowisku pracy działające na organizm człowieka przez kończyny górne są charakteryzowane przez:

a) ekspozycję dzienną, wyrażoną w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych ( $a_{hwx}$ ,  $a_{hwy}$ ,  $a_{hwz}$ ),

b) ekspozycję trwającą 30 minut i krócej, wyrażoną w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych ( $a_{hwx}$ ,  $a_{hwy}$ ,  $a_{hwz}$ ).

1.2. Wartość ekspozycji dziennej nie może przekraczać  $2,8 \text{ m/s}^2$ .

1.3. Wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej nie może przekraczać  $11,2 \text{ m/s}^2$ .

1.4. Wartości podane w pkt 1.2 i 1.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

1.5. Definicje pojęć i metody pomiaru drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne określają Polskie Normy.

### 2. Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

2.1. Drgania na stanowisku pracy o ogólnym działaniu na organizm człowieka są charakteryzowane przez:

a) ekspozycję dzienną, wyrażoną w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ( $1,4a_{wx}$ ,  $1,4a_{wy}$ ,  $a_{wz}$ ),

b) ekspozycję trwającą 30 minut i krócej, wyrażoną w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ( $1,4a_{wx}$ ,  $1,4a_{wy}$ ,  $a_{wz}$ ).

2.2. Wartość ekspozycji dziennej nie może przekraczać  $0,8 \text{ m/s}^2$ .

2.3. Wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej nie może przekraczać  $3,2 \text{ m/s}^2$ .

2.4. Wartości podane w pkt 2.2 i 2.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

2.5. Definicje pojęć i metody pomiaru drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka określają Polskie Normy.

### C. Mikroklimat

#### 1. Mikroklimat gorący

1.1. Kryterium oceny obciążenia termicznego środowiskiem gorącym jest wartość dopuszczalna wskaźnika WBGT<sub>eff</sub> wyrażonego w stopniach Celsjusza (°C), zgodnie z tabelą 2.

1.2. Wartości WBGT<sub>eff</sub> nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy referencyjnych wartości dopuszczalnych WBGT, podanych w tabeli 2.

1.3. Definicje pojęć i metody pomiaru mikroklimatu gorącego określają Polskie Normy.

**Tabela 2. Wartości odniesienia WBGT (WBGT<sub>eff</sub>) dla osób zaaklimatyzowanych i niezaaklimatyzowanych w odniesieniu do pięciu 11as tempa metabolizmu (WBGT<sub>eff</sub> = WBGT + CAV)**

Tempo metabolizmu (klasa)	Tempo metabolizmu [W]	Progowa wartość odniesienia WBGT	
		dla osób zaaklimatyzowanych do gorąca [°C]	dla osób niezaaklimatyzowanych do gorąca [°C]
0	115	33	32
spoczynek	(100÷125)		
1	180	30	29
praca lekka	(125÷235)		
2	300	28	26
praca średnio ciężka	(235÷360)		
3	415	26	23
praca ciężka	(360÷465)		
4	520	25	20
praca bardzo ciężka	(> 465)		

Objaśnienia:

WBGT - wskaźnik obciążenia termicznego wyznaczonego z pomiarów, wyrażony w [°C].

WBGT<sub>eff</sub> - wskaźnik efektywnego obciążenia termicznego, będący sumą wskaźnika WBGT wyznaczonego z pomiarów oraz współczynnika CAV [°C] korygującego zmierzoną wartość WBGT ze względu na właściwości i rodzaj użytej odzieży ochronnej (CAV = 0 dla standardowej odzieży roboczej).

CAV - współczynnik korekcji odzieżowej wyrażony w [°C].

W - symbol jednostki mocy, w której wyraża się tempo metabolizmu; wat.

1.4. Definicje pojęć i metody pomiaru mikroklimatu gorącego określają Polskie Normy.

#### 2. Mikroklimat zimny

2.1. Mikroklimat zimny odnosi się do warunków środowiska termicznego, dla których temperatura powietrza wynosi poniżej 10°C, a prędkość ruchu powietrza i jego wilgotność względna są większe odpowiednio od 0,1 ms<sup>-1</sup> i 5%.

2.2. Dopuszczalne wychłodzenie ogólne organizmu określa wartość wskaźnika IREQ<sub>min</sub> i IREQ<sub>neutral</sub> [m<sup>2</sup>·K·W<sup>-1</sup>], które zależą od warunków środowiska termicznego, metabolizmu (wydatku energetycznego) oraz parametrów odzieży (izolacyjności i przepuszczalności powietrza).

2.3. Dopuszczalne wychłodzenie miejscowe organizmu określa wskaźnik t<sub>WC</sub> [°C]. Wartości dopuszczalne czasu narażenia w zależności od wskaźnika t<sub>WC</sub> określono w tabeli 3.

**Tabela 3.** Wartości dopuszczalne t<sub>WC</sub>

Temperatura chłodzenia powietrzem t <sub>WC</sub> [°C]	Dopuszczalny czas ekspozycji [min]
t <sub>WC</sub> > -24	Ekspozycja ciągła
-24 ≥ t <sub>WC</sub> > -34	Ekspozycja skrócona, określana zgodnie z równaniem: Czas ekspozycji = 50 · t <sub>WC</sub> + 1730
-34 ≥ t <sub>WC</sub> > -59	Ekspozycja skrócona, określana zgodnie z równaniem: Czas ekspozycji = 0,8 · t <sub>WC</sub> + 57,2
t <sub>WC</sub> ≤ -59	Ekspozycja zabroniona

2.4. Definicje pojęć oraz metody pomiaru i oceny mikroklimatu zimnego określają Polskie Normy.

## **D. Promieniowanie optyczne**

### 1. Promieniowanie nielaserowe

1.1. Maksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE) - poziom promieniowania, na który w normalnych warunkach pracy mogą być ekspozycjonowane osoby bez doznawania szkodliwych skutków dla zdrowia; wartości MDE wyrażane są wielkościami wymienionymi w pkt 1.4.

1.2. Wartości MDE zależą od:

- długości fali promieniowania,
- czasu trwania ekspozycji,
- rodzaju narażonego narządu (oko lub skóra),
- kąta widzenia źródła promieniowania (w przypadku MDE dla oka i promieniowania z zakresu 300-1400 nm).

1.3. Wartości MDE na nielaserowe promieniowanie optyczne określa tabela 4.

1.4. Wielkości przyjęte do określania wartości MDE:

H<sub>S</sub> - skuteczne napromienienie (dla oka i skóry w zakresie długości fali 180-400 nm);

H<sub>UVA</sub> - napromienienie (dla oka w zakresie długości fali 315-400 nm);

L<sub>B</sub> - skuteczna luminancja energetyczna (dla oka w zakresie długości fali 300-700 nm);

E<sub>B</sub> - skuteczne natężenie napromienienia (dla oka w zakresie długości fali 300-700 nm);

L<sub>R</sub> - skuteczna luminancja energetyczna (dla oka w zakresie długości fali 380-1400 nm);

E<sub>IR</sub> - natężenie napromienienia (dla oka w zakresie długości fali 780-3000 nm);

H<sub>skóra</sub> - napromienienie (dla skóry w zakresie długości fali 380-3000 nm).

Definicje wyżej wymienionych pojęć oraz wzory przeliczeniowe wielkości występujących w tabeli 4 określają przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

1.5. Określenie czasu trwania ekspozycji:

a) w przypadku zagrożenia fotochemicznego (lp. 1-6 w tabeli 4) należy określić całkowity czas ekspozycji w ciągu zmiany roboczej, bez względu na długość jej trwania,

b) w przypadku zagrożenia termicznego (lp. 7-15 w tabeli 4) należy określić czas jednorazowej ekspozycji.

Definicje pojęć i metody wyznaczania czasu trwania ekspozycji na promieniowanie nielaserowe określają przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

**Tabela 4.** Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) na nielaserowe promieniowanie optyczne

Lp.	Długość fali $\Lambda$ [nm]	Wartości MDE	Czas ekspozycji do wyznaczenia wartości MDE t [s]	Kąt widzenia $\alpha$ [mrad] albo współcz. $C_\alpha$ [bezwymiarowy]	Narząd	Rozpatrywane zagrożenie
1	180÷400 (UVA, UVB i UVC)	$H_S = 30 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$	całkowity czas ekspozycji	-	Oko (rogówka, spojówka, soczewka) Skóra	Oddziaływanie fotochemiczne
2	315÷400 (UVA)	$H_{UVA} = 104 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		-	Oko (soczewka)	
3	300÷700 (światło niebieskie) <sup>1)</sup>	$L_B = \frac{10^6}{t} \text{ [W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}\text{]}$	dla $t \leq 10\ 000$ t - całkowity czas ekspozycji	$\alpha \geq 11$	Oko (siatkówka)	
4		$L_B = 100 \text{ [W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}\text{]}$	dla $t > 10\ 000$ t - całkowity czas ekspozycji			
5		$E_B = \frac{100}{t} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$	dla $t \leq 10\ 000$ t - całkowity			



			czas ekspozycji			
				$\alpha < 11^2)$		
6		$E_B = 0,01 [W m^{-2}]$	dla $t > 10\ 000$ t - całkowity czas ekspozycji			
7		$L_R = \frac{2,8 \cdot 10^7}{C_\alpha} [W m^{-2} sr^{-1}]$	dla $t > 10$ t - jednorazowy czas ekspozycji			
8	380÷1400 (VIS i IRA)	$L_R = \frac{5 \cdot 10^7}{C_\alpha t^{0,25}} [W m^{-2} sr^{-1}]$	dla $10^{-6} \leq t \leq 10$ t - jednorazowy czas ekspozycji	$C_\alpha = 1,7$ dla $\alpha \leq 1,7$ $C_\alpha = \alpha$ dla $1,7 \leq \alpha \leq 100$ $C_\alpha = 100$ dla $\alpha > 100$		
9		$L_R = \frac{8,89 \cdot 10^8}{C_\alpha} [W m^{-2} sr^{-1}]$	dla $t < 10^{-6}$ t - jednorazowy czas ekspozycji			
10		$L_R = \frac{6 \cdot 10^6}{C_\alpha} [W m^{-2} sr^{-1}]$	dla $t > 10\ s$ t - jednorazowy czas ekspozycji			
11	780÷1400 (IRA)	$L_R = \frac{5 \cdot 10^7}{C_\alpha t^{0,25}} [W m^{-2} sr^{-1}]$	dla $10^{-6} \leq t \leq 10$ t - jednorazowy	$C_\alpha = 11$ dla $\alpha \leq 11$ $C_\alpha = \alpha$ dla $11 \leq \alpha \leq 100$ $C_\alpha = 100$ dla $\alpha > 100$ (pomiarowe)	Oko (siatkówka)	Oddziaływanie termiczne

			y czas ekspozycji	pole widzenia: 11 mrad) <sup>3)</sup>		
12		$L_R = \frac{8,89 \cdot 10^8}{C_\alpha} [\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}]$	dla $t < 10^{-6}$ t - jednorazowy czas ekspozycji			
13	780÷3000 (IRA i IRB)	$E_{IR} = 18\,000 t^{-0,75} [\text{W m}^{-2}]$	dla $t \leq 1000$ t - jednorazowy czas ekspozycji	-	Oko (rogówka, soczewka)	
14		$E_{IR} = 100 [\text{W m}^{-2}]$	dla $t > 1000$ t - jednorazowy czas ekspozycji			
15	380÷3 000 (VIS, IRA i IRB)	$H_{\text{skóra}} = 20\,000 t \cdot 0,25 [\text{J m}^{-2}]$	dla $t < 10$ t - jednorazowy czas ekspozycji	-	Skóra	

1) Zakres od 300 do 700 nm obejmuje część promieniowania UVB, całe promieniowanie UVA i większość promieniowania widzialnego, jednakże związane z nim zagrożenie określa się powszechnie mianem zagrożenia światłem niebieskim. Światło niebieskie w wąskim znaczeniu obejmuje jedynie zakres w przybliżeniu od 400 do 490 nm.

2) W odniesieniu do stałej obserwacji bardzo małych źródeł, których kąt widzenia  $< 11$  mrad, można przekształcić skuteczną luminację energetyczną  $L_B$  na skuteczne natężenie napromienienia  $E_B$ . Zwykle dotyczy to jedynie sytuacji stosowania narzędzi okulistycznych lub unieruchomienia oka podczas znieczulenia. Maksymalny czas patrzenia oblicza się za pomocą wzoru:  $t_{\text{max}} = 100 / E_B$ , gdzie  $E_B$  jest wyrażone w  $\text{W m}^{-2}$ . Ze względu na ruch oczu podczas wykonywania zwykłych zadań wzrokowych, wartość ta nie przekracza 100 s.

3) Pomiarowe pole widzenia - kąt przestrzenny widziany przez detektor (kąt odbioru), taki jak radiometr/spektrometr, z którego detektor odbiera promieniowanie, wyrażany w steradianach [sr], którego nie należy mylić z kątem widzenia  $\alpha$  (rozmiarem kątowym źródła obserwowalnego). Do opisu kąta przestrzennego pola widzenia o symetrii kołowej stosuje się nieraz kąt płaski [mrad].

## 2. Promieniowanie laserowe

2.1. Maksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE) - poziom promieniowania laserowego, na który w normalnych warunkach pracy urządzenia laserowego mogą być ekspozycjonowane osoby bez doznawania szkodliwych skutków;

wartości MDE wyrażane są jako natężenie napromienienia (E) albo napromienienie (H).

2.2. Wartości MDE zależą od:

- a) długości fali promieniowania laserowego,
- b) czasu trwania ekspozycji lub impulsu,
- c) rodzaju narażonego narządu (oko, skóra),
- d) kąta widzenia źródła promieniowania (w przypadku MDE dla oka i promieniowania z zakresu 400-1400 nm).

2.3. Wartości MDE dla:

- a) oka i skóry na promieniowanie laserowe z zakresu 180-400 nm określa tabela 5,
- b) oka na promieniowanie laserowe z zakresu 400-1400 nm dla czasów trwania ekspozycji < 10 s określa tabela 6,
- c) oka na promieniowanie laserowe z zakresu 400-1400 nm dla czasów trwania ekspozycji ≥ 10 s określa tabela 7,
- d) skóry na promieniowanie laserowe z zakresu 400-1400 nm określa tabela 8,
- e) oka i skóry na promieniowanie laserowe z zakresu 1400-10<sup>6</sup> nm określa tabela 9.

2.4. Jeżeli dla danej długości fali promieniowania laserowego istnieje więcej niż jedna wartość MDE, stosuje się wartość bardziej restrykcyjną.

2.5. Określenie czasu trwania ekspozycji.

W zależności od analizowanego zagrożenia oraz trybu pracy lasera są to: czas trwania impulsu, czas jednorazowej ekspozycji (dla zagrożenia termicznego) lub całkowity czas ekspozycji w ciągu zmiany roboczej (dla zagrożenia fotochemicznego).

2.6. Mierzone wartości napromienienia lub natężenia napromienienia powinny być uśredniane w kołowej aperturze ograniczającej zgodnie z aperturami ograniczającymi określonymi w tabeli 10. Definicje pojęć i metody pomiaru określają odpowiednie Polskie Normy.

2.7. Wartości stosowanych współczynników korekcyjnych i innych parametrów obliczeniowych określa tabela 11.

2.8. W przypadku źródeł laserowych emitujących promieniowanie impulsowe powtarzalne, niezależnie od długości fali, należy określić wartości MDE oka i skóry dla każdego z poniższych warunków:

a) zagrożenie pojedynczym impulsem - należy określić MDE na pojedynczy impuls promieniowania ( $MDE_{poj}$ ); ekspozycja na dowolny pojedynczy impuls w ciągu impulsów nie może przekraczać  $MDE_{poj}$  o tym czasie trwania impulsu,

b) zagrożenie ciągiem impulsów w czasie trwania ekspozycji - należy określić MDE na ciąg impulsów w czasie trwania ekspozycji; ekspozycja na dowolną grupę (lub podgrupę impulsów w ciągu impulsów) dostarczonych w czasie trwania ekspozycji nie może przekraczać MDE dla tego czasu trwania ekspozycji,

c) zagrożenie termiczne ciągiem impulsów, których oddziaływanie ma charakter addytywny:

- należy określić wartość skumulowanego termicznego współczynnika korekcyjnego  $C_p = N^{-0,25}$ , gdzie N oznacza liczbę impulsów w czasie trwania ekspozycji, a następnie przemnożyć przez wyznaczoną wartość MDE dla pojedynczego impulsu  $MDE_{poj}$  i do analizy przyjąć wartość wynikową nowego  $MDE_T$   $MDE_T = C_p \cdot MDE_{poj}$ ,

- dla danej długości fali rozpatrywanego promieniowania laserowego, gdy czas trwania pojedynczego impulsu jest krótszy od czasu  $T_{min}$  określonego w tabeli 12, należy do obliczeń MDE przyjąć czas trwania impulsu równy  $T_{min}$ , natomiast gdy czas trwania pojedynczego impulsu jest dłuższy od  $T_{min}$ , należy do obliczeń przyjąć rzeczywisty czas trwania impulsu.

**Tabela 5.** Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (natężenia napromienienia E lub napromienienia H)

oka oraz skóry na promieniowanie laserowe z zakresu 180400 nm

grafika

Wartości napromienienia określone dla pojedynczych impulsów laserowych. W przypadku ciągu impulsów, z których każdy charakteryzuje się czasem trwania impulsu mniejszym od  $T_{\min}$  (wymienione w tabeli 12), przy wyznaczaniu MDE należy dodać wartości czasów trwania impulsów, a będącą wynikiem wartość czasu należy podstawić w miejsce  $t$  we wzorze:  $5,6 \cdot 10^3 t^{0,25}$ .

**Tabela 6.** Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (napromienienia H) oka na promieniowanie laserowe - czas trwania ekspozycji  $< 10$  s

grafika

**Tabela 7.** Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (natężenia napromienienia E lub napromienienia H) oka na promieniowanie laserowe - czas trwania ekspozycji  $> 10$  s

grafika

1) Dla małych źródeł, których kąt widzenia wynosi co najwyżej 1,5 mrad, podwójne wartości MDE od 400 nm do 600 nm ograniczają się do termicznych wartości granicznych dla  $10 \text{ s} \leq t < T_1$  oraz do fotochemicznych wartości granicznych dla dłuższych czasów.

2) Oficjalna granica między promieniowaniem widzialnym a podczerwonym wynosi 780 nm, jak określa CIE (Międzynarodowy Komitet Oświetleniowy). Kolumna zawierająca nazwy zakresów długości fali ma jedynie zapewnić użytkownikowi lepszy ogólny przegląd.

3) Dla pomiaru wartości ekspozycji uwzględnienie  $\gamma$  jest określone w następujący sposób: Jeżeli  $\alpha$  (kąt widzenia źródła)  $> \gamma$  (stożkowy kąt ograniczający pomiarowe pole widzenia, wskazany w nawiasie w odpowiedniej kolumnie), to pomiarowe pole widzenia  $\gamma_m$  powinno przyjmować wartość  $\gamma$ . Przy użyciu większego pomiarowego pola widzenia zagrożenie byłoby przeszacowane. Jeżeli  $\alpha < \gamma$ , to pomiarowe pole widzenia  $\gamma_m$  musi być wystarczająco duże, żeby całkowicie obejmować źródło, ale nie jest ograniczone w żaden inny sposób i może być większe niż  $\gamma$ .

**Tabela 8.** Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (natężenia napromienienia E lub napromienienia H) skóry na promieniowanie laserowe z zakresu 400÷1400 nm

Długość fali [nm]		Czas trwania ekspozycji t [s]			
		$10^{-13} \div 10^{-9}$	$10^{-9} \div 10^{-7}$	$10^{-7} \div 10^1$	$10^1 \div 3 \cdot 10^4$
Widzialne i IRA	400÷1400	$E = 2 \cdot 10^{11} C_A$ [W m <sup>-2</sup> ]	$H = 200 C_A$ [J m <sup>-2</sup> ]	$H = 1,1 \cdot 10^4 C_A$ $t^{0,25}$ [J m <sup>-2</sup> ]	$E = 2 \cdot 10^3 C_A$ [W m <sup>-2</sup> ]
Wartości współczynnika korekcyjnego $C_A$ podano w tabeli 11.					

**Tabela 9.** Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (natężenia napromienienia E lub napromienienia H) oka i skóry na promieniowanie laserowe z zakresu 1400÷10<sup>6</sup> nm

Długość fali [nm]		Czas trwania ekspozycji t [s]				
		$10^{-13} \div 10^{-9}$	$10^{-9} \div 10^{-7}$	$10^{-7} \div 10^{-3}$	$10^{-3} \div 10^1$	$10^1 \div 3 \cdot 10^4$
	1400÷1500	$E = 10^{12}$ [W m <sup>-2</sup> ]	$H = 10^3$ [J m <sup>-2</sup> ]	$H = 5,6 \cdot 10^3 \cdot t^{0,25}$ [J m <sup>-2</sup> ]		

IRB IRC	1500÷1800	$E = 10^{13} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$	$H = 10^4 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		$E = 1\,000 \text{ [W m}^{-2}\text{]}$
	1800÷2600	$E = 10^{12} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$	$H = 10^3 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$	$H = 5,6 \cdot 10^3 \cdot t^{0,25} \text{ [J m}^{-2}\text{]}$	
	2600÷10 <sup>6</sup>	$E = 10^{11} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$	$H = 100 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$	$H = 5,6 \cdot 10^3 \cdot t^{0,25} \text{ [J m}^{-2}\text{]}$	

**Tabela 10.** Wartości średnicy apertury ograniczającej w poszczególnych zakresach widmowych dla zagrożenia oka oraz skóry

Długość fali	Średnica apertury ograniczającej przy pomiarze	
	Oko	Skóra
180÷400 nm	1 mm dla $t \leq 0,3$ s $1,5 \cdot t^{0,375}$ mm dla $0,3 \text{ s} < t < 10 \text{ s}$ 3,5 mm dla $t \geq 10 \text{ s}$	3,5 mm
400÷1400 nm	7 mm	3,5 mm
1400÷10 <sup>5</sup> nm	1 mm dla $t \leq 0,3$ s $1,5 \cdot t^{0,375}$ mm dla $0,3 \text{ s} < t < 10 \text{ s}$ 3,5 mm dla $t \geq 10 \text{ s}$	3,5 mm
10 <sup>5</sup> ÷10 <sup>6</sup> nm	11 mm	3,5 mm

**Tabela 11.** Wartości stosowanych współczynników korekcyjnych i innych parametrów obliczeniowych

Parametr	Obowiązujący zakres widmowy [nm]	Wartość
$C_A$	$\lambda < 700$	$C_A = 1,0$
	700÷1050	$C_A = 10^{0,002(\lambda - 700)}$
	1050÷1400	$C_A = 5,0$
$C_B$	400÷450	$C_B = 1,0$
	450÷700	$C_B = 10^{0,02(\lambda - 450)}$
$C_C$	700÷1150	$C_C = 1,0$
	1150÷1200	$C_C = 10^{0,018(\lambda - 1150)}$
	1200÷1400	$C_C = 8,0$
$T_1$	$\lambda < 450$	$T_1 = 10 \text{ s}$
	450÷500	$T_1 = 10 \cdot [10^{0,02(\lambda - 450)}] \text{ s}$

	$\lambda > 500$	$T_1 = 100s$
<b>Parametr</b>	<b>Obowiązujący zakres kątowy [mrad]</b>	<b>Wartość</b>
$C_E$	$\alpha < 1,5$	$C_E = 1,0$
	$1,5 < \alpha < 100$	$C_E = \alpha / 1,5$
	$\alpha > 100$	$C_E = \alpha^2 / 150 \text{ mrad}$
$T_2$	$\alpha < 1,5$	$T_2 = 10 \text{ s}$
	$1,5 < \alpha < 100$	$T_2 = 10 \cdot [10^{(\alpha - 1,5) / 98,5}] \text{ s}$
	$\alpha > 100$	$T_2 = 100s$
<b>Parametr</b>	<b>Obowiązujący zakres czasu trwania ekspozycji [s]</b>	<b>Wartość</b>
$\gamma$	$t \leq 100$	$\gamma = 11 \text{ [mrad]}$
	$100 < t < 10^4$	$\gamma = 1,1 t^{0,5} \text{ [mrad]}$
	$t > 10^4$	$\gamma = 110 \text{ [mrad]}$

gdzie:

$C_A$  - współczynnik korekcyjny ze względu na absorpcję promieniowania w melaninie (uwzględnia zmianę wartości widmowego współczynnika absorpcji promieniowania z zakresu 400÷1400 nm w melaninie) - zwiększa wartość MDE oka i skóry wraz ze wzrostem długości fali.

$C_B$  - współczynnik korekcyjny ze względu na zagrożenie fotochemiczne siatkówki oka światłem niebieskim - zwiększa wartość MDE oka na promieniowanie z zakresu 400÷700 nm; w praktyce współczynnik  $C_B$  stosowany jest w zakresie 400÷600 nm.

$C_C$  - współczynnik korekcyjny ze względu na absorpcję promieniowania z zakresu długości fal 700÷1400 nm w rogówce - zwiększa wartość MDE oka na promieniowanie o długości fali powyżej 1150 nm.

$C_E$  - współczynnik korekcyjny dla źródeł rozciągniętych emitujących promieniowanie z zakresu długości fal 400÷1400 nm - zwiększa wartość MDE oka dla kątów widzenia źródła promieniowania  $\alpha > 1,5$  mrad.

$T_1$  - parametr określający wartości czasów trwania ekspozycji powyżej których MDE dla zagrożenia fotochemicznego oka jest bardziej restrykcyjne (mniejsze wartości MDE) od MDE dla zagrożenia termicznego oka; stosowany jest w zakresie długości fal 400÷600 nm; dotyczy czasów trwania ekspozycji  $t \geq 10$  s i punktowych źródeł promieniowania laserowego.

$T_2$  - parametr decydujący o wyborze MDE oka dla źródeł rozciągniętych (stosowany dla zakresu długości fal 400÷1400 nm) w zależności od spełnienia warunku  $t > T_2$ ; w przypadku spełnienia warunku należy przy wyznaczaniu MDE korzystać z wartości czasu  $T_2$ , natomiast w przypadku niespełnienia ( $t \leq T_2$ ) należy korzystać z czasu trwania ekspozycji  $t$ .

$\gamma$  - kąt płaski, zazwyczaj liczony w radianach, w obrębie którego detektor odbiera promieniowanie optyczne.

**Tabela 12.** Wartości czasu  $T_{min}$  dla poszczególnych zakresów widmowych

Zakres widmowy [nm]	Wartość T <sub>min</sub>
315 < $\Lambda$ ≤ 400	10 <sup>-9</sup> s (= 1 ns)
400 < $\Lambda$ ≤ 1050	18 · 10 <sup>-6</sup> s (= 18 μs)
1050 < $\Lambda$ ≤ 1400	50 · 10 <sup>-6</sup> s (= 50 μs)
1400 < $\Lambda$ ≤ 1500	10 <sup>-3</sup> s (= 1 ms)
1500 < $\Lambda$ ≤ 1800	10 s
1800 < $\Lambda$ ≤ 2600	10 <sup>-3</sup> s (= 1 ms)
2600 < $\Lambda$ ≤ 10 <sup>6</sup>	10 <sup>-7</sup> s (= 100 ns)

T<sub>min</sub> - minimalny czas trwania impulsu przyjmowany do obliczeń.

## E. Pole elektromagnetyczne

1.1. Pole elektromagnetyczne, zwane dalej "polem-EM", którego składowymi są pole elektryczne i pole magnetyczne, zwane dalej odpowiednio "polem-E" i "polem-M", oznacza czynnik fizyczny w środowisku pracy w postaci pola lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z zakresu 0 Hz - 300 × 10<sup>9</sup> Hz.

1.2. Wielkościami charakteryzującymi pole-EM na potrzeby oceny ekspozycji lub narażenia w przestrzeni pracy są:

E - natężenie pola-E - wielkość wektorowa charakteryzująca pole-E w określonym miejscu, wyrażona w woltach na metr [V/m]; alternatywną wielkością charakteryzującą pole-E o częstotliwości  $f < 5$  Hz jest ładunek elektryczny indukowany na ciele, Q, wyrażony w kulombach [C];

H - natężenie pola-M - wielkość wektorowa charakteryzująca pole-M w określonym miejscu, wyrażona w amperach na metr [A/m]; alternatywną wielkością charakteryzującą pole-M jest indukcja magnetyczna, B, wyrażona w teslach [T];

f - częstotliwość - wielkość skalarna charakteryzująca okresową zmienność pola-EM w czasie, wyrażona w hercach [Hz].

2. Ustala się limity Interwencyjnych Poziomów Narazenia, zwane dalej "limitami IPN", obowiązujące łącznie i podane w tabelach 13 i 14, jako:

- limity operacyjne: bazowe (IPNob), górne (IPNog) i dolne (IPNod),
- limity uzupełniające: pomocnicze (IPNp), szczytowe (IPNm) i miejscowe (IPNk).

3. Do limitów narażenia na pole-EM określonych w tabelach 13 i 14 zastosowano oznaczenia: IPNob-E, IPNob-H - odnoszące się do limitów operacyjnych bazowych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M;

IPNog-E, IPNog-H - odnoszące się do limitów operacyjnych górnych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M, określający górny limit pola-EM strefy zagrożenia;

IPNod-E, IPNod-H - odnoszące się do limitów operacyjnych dolnych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M, określający dolny limit pola-EM strefy zagrożenia;

IPNp-E, IPNp-H - odnoszące się do limitów pomocniczych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M, określający dolny limit pola-EM strefy pośredniej;

IPNm-E, IPNm-H - odnoszące się do limitów szczytowych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M, określający limit dotyczący pola-EM modulowanego;

IPNk-H - odnoszące się do limitów miejscowych, rozumianych jako poziom natężenia pola-M, określający limit miejscowego narażenia kończyn.

4. Limity IPN w przestrzeni pracy dotyczą miar narażenia na pole-EM strefy bliskiej, określonych jako maksymalne miejscowe wartości natężenia pola-E i natężenia pola-M, uśrednionego w przestrzeni o kształcie sześcianu o długości krawędzi 10 cm, jako ekwiwalent wyniku pomiaru bezkierunkowego.

5. W dziedzinie czasu limity IPN dotyczą zróżnicowanych miar narażenia, określonych jako:

- wartość szczytowa (P) - maksymalna wartość chwilowa wybranego parametru charakteryzującego pole-EM w określonym miejscu w ciągu określonego przedziału czasu (T); w szczególności dla jednego okresu zmian harmonicznego pola-EM o częstotliwości  $f = 1 / T$ , wartość szczytowa jego natężenia pola E(P) lub H(P) jest równa amplitudzie odpowiednio natężenia pola-E ( $E_f$ ) lub pola-M ( $H_f$ ),

- wartość równoważna (WR) - wartość międzyszczytowa wybranego parametru charakteryzującego pole-EM, czyli różnica między maksymalną a minimalną wartością chwilową tego parametru w ciągu określonego przedziału czasu (T), podzielona przez  $2\sqrt{2}$ ; w szczególności dla jednego okresu zmian harmonicznego pola-EM, wartość równoważna jego natężenia pola E(WR) lub H(WR) jest równa jego wartości skutecznej (RMS),

- wartość skuteczna (RMS) - wartość wybranego parametru charakteryzującego pole-EM definiowana zgodnie z uśrednioną w czasie zależnością całkową, reprezentującą ekwiwalent ciepła wydzielonego podczas przepływu prądu, wyrażana liczbowo zależnością:

$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T_{RMS}} \int_0^{T_{RMS}} x^2(t) dt}$$

gdzie:

$x(t)$  - wartość chwilowa wybranego parametru charakteryzującego pole-EM w rozpatrywanym momencie czasu  $t$ ,

$T_{RMS}$  - przedział czasu, w którym obliczana jest wartość skuteczna; jeżeli  $T_{RMS} = 1 / f$ , to jest to okres zmian w czasie wartości chwilowej wybranego parametru; dla pól harmonicznnych wartość skuteczna (RMS) równa jest wartości szczytowej (P) podzielonej przez  $\sqrt{2}$ ; podczas oceny zagrożeń wynikających ze skutków termicznych oddziaływania pola-EM o częstotliwości z zakresu  $100 \times 10^3 \text{ Hz} < f < 6 \times 10^9 \text{ Hz}$  przyjmuje się  $T_{RMS} = 6$  minut.

6.1. Pole-EM stref ochronnych, na podstawie wartości E i H w danym miejscu, określono następująco: a) pole-EM strefy niebezpiecznej występuje, jeżeli:

$E \geq \text{IPNog-E}$  lub  $H \geq \text{IPNog-H}$  albo

$E \geq \text{IPNm-E}$  lub  $H \geq \text{IPNm-H}$ , w przypadku pola-EM modulowanego,

b) pole-EM strefy zagrożenia występuje, jeżeli:

$\{E \geq \text{IPNod-E}$  lub  $H \geq \text{IPNod-H}\}$  i  $\{E < \text{IPNog-E}$  i  $H < \text{IPNog-H}\}$ ,

c) pole-EM strefy pośredniej występuje, jeżeli:

$\{E \geq \text{IPNp-E}$  lub  $H \geq \text{IPNp-H}\}$  i  $\{E < \text{IPNod-E}$  i  $H < \text{IPNod-H}\}$ .

6.2. Pole-EM poza strefami ochronnymi, występujące, jeżeli w danym miejscu:  $E < \text{IPNp-E}$  i  $H < \text{IPNp-H}$ , określono jako pole-EM strefy bezpiecznej.

7. Wartości ładunku elektrycznego Q, o których mowa w objaśnieniu nr 2 do tabeli 13, nie dotyczą oceny zagrożenia wynikającego z zapłonu atmosfer wybuchowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. poz. 931).



8. Definicje pojęć stosowanych w odniesieniu do pola-EM oraz wymagania dotyczące oceny polaEM i środków ochronnych w przypadku narażenia na pole-EM stref ochronnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 331).

**Tabela 13.** Limity Interwencyjnych Poziomów Narażenia na pole-E

Lp.	Częstotliwość	Limity IPN dotyczące natężenia pola-E <sup>1,2,3*</sup>				
	f	IPNog-E <sup>1)</sup>	IPNob-E <sup>1)</sup>	IPNod-E <sup>1)</sup>	IPNp-E <sup>1*</sup>	IPNm-E <sup>3)</sup>
	Hz	V/m (WR)	V/m (WR)	V/m (WR)	V/m (WR)	V/m (P)
1	2	3	4	5	6	7
1	f < 5 (w tym pole elektrostatyczne) 2)	$6 \times 10^4$	$6 \times 10^4$	$2 \times 10^4$	$1,5 \times 10^4$	Nie określono
2	$5 \leq f < 25$	$2 \times 10^4$	$2 \times 10^4$	$2 \times 10^4 / 3$	$10^3$	
3	$25 \leq f < 50$	$2 \times 10^4$	$5 \times 10^5 / f$	$5 \times 10^5 / (3 \times f)$	$10^3$	
4	$50 \leq f < 100$	$2 \times 10^4$	$5 \times 10^5 / f$	$5 \times 10^5 / (3 \times f)$	$5 \times 10^4 / f$	
5	$100 \leq f < 2,5 \times 10^3$	$2 \times 10^6 / f$	$5 \times 10^5 / f$	$5 \times 10^5 / (3 \times f)$	$5 \times 10^4 / f$	
6	$2,5 \times 10^3 \leq f < 3 \times 10^6$	$8 \times 10^2$	$2 \times 10^2$	$2 \times 10^2 / 3$	20	
7	$3 \times 10^6 \leq f < 10 \times 10^6$	$2,4 \times 10^9 / f$	$6 \times 10^8 / f$	$2 \times 10^8 / f$	7	$2 \times 10^2$
8	$10 \times 10^6 \leq f < 100 \times 10^6$	$2,4 \times 10^2$	60	20	7	Nie określono
9	$100 \times 10^6 \leq f < 3 \times 10^9$	$2,4 \times 10^2$	60	20	7	$4,5 \times 10^3$
10	$3 \times 10^9 \leq f < 10 \times 10^9$	$2,4 \times 10^2$	60	20	7	$(3,2 + 4,3 \times f / 10) \times 10^3$
11	$10 \times 10^9 \leq f < 300 \times 10^9$	$2,4 \times 10^2$	60	20	7	$7,5 \times 10^3$

**Tabela 14.** Limity Interwencyjnych Poziomów Narażenia na pole-M

	Częstotliwość	Limity IPN dotyczące natężenie pola-M <sup>1),3),4)</sup>
--	---------------	---

Lp.	f	IPNog-H <sup>1)</sup>	IPNob-H <sup>1)</sup>	IPNod-H <sup>1)</sup>	IPNp-H <sup>1)</sup>	IPNk-H <sup>1)</sup>	IPNm-H <sup>3)</sup>
	Hz	A/m (WR)	A/m (WR)	A/m (WR)	A/m (WR)	A/m (WR)	A/m (P)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	f < 5 (w tym pole magnetostaticzne) <sup>4)</sup>	3,2 × 10 <sup>5</sup>	1,6 × 10 <sup>5</sup>	2,4 × 10 <sup>3</sup>	4 × 10 <sup>2</sup>	8 × 10 <sup>5</sup>	Nie określono
2	5 ≤ f < 50	3,2 × 10 <sup>3</sup>	1,6 × 10 <sup>3</sup>	1,6 × 10 <sup>3</sup> / 3	60	8 × 10 <sup>3</sup>	
3	50 ≤ f < 10 <sup>3</sup>	1,6 × 10 <sup>5</sup> / f	0,8 × 10 <sup>5</sup> / f	0,8 × 10 <sup>5</sup> / (3 × f)	3 × 10 <sup>3</sup> / f	4 × 10 <sup>5</sup> / f	
4	10 <sup>3</sup> ≤ f < 20 × 10 <sup>3</sup>	1,6 × 10 <sup>2</sup>	80	80/3	3	4 × 10 <sup>2</sup>	
5	20 × 10 <sup>3</sup> ≤ f < 3 × 10 <sup>6</sup>	3,2 × 10 <sup>6</sup> / f	1,6 × 10 <sup>6</sup> / f	1,6 × 10 <sup>6</sup> / (3 × f)	6 × 10 <sup>4</sup> / f	8 × 10 <sup>6</sup> / f	80
6	3 × 10 <sup>6</sup> ≤ f < 10 × 10 <sup>6</sup>	3,2 × 10 <sup>6</sup> / f	1,6 × 10 <sup>6</sup> / f	1,6 × 10 <sup>6</sup> / (3 × f)	2 × 10 <sup>2</sup>	8 × 10 <sup>6</sup> / f	80
7	10 × 10 <sup>6</sup> ≤ f < 300 × 10 <sup>9</sup>	0,32	0,16	0,16/3	2 × 10 <sup>2</sup>	Nie określono	Nie określono

Objaśnienia do tabel 13 i 14:

1) Wartości IPNob, IPNog, IPNod, IPNp, IPNk oznaczają wartości równoważne (WR) odnoszące się do przedziału czasu T = 1 / f.

2) Alternatywnie stosuje się: IPNob-E = IPNog-E = 6 × 10<sup>4</sup> V/m i IPNob-Q = IPNog-Q = 7 × 10<sup>-7</sup> C; IPNod-E = 2 × 10<sup>4</sup> V/m i IPNod-Q = 2,3 × 10<sup>-7</sup> C oraz IPNp-E = 1,5 × 10<sup>4</sup> V/m i IPNp-Q = 1,6 × 10<sup>-7</sup> C.

3) Wartości IPNm-E i IPNm-H określone dla pola-EM modulowanego oznaczają wartości szczytowe (P) natężenia pola-E i natężenia pola-M, odnoszące się do przedziału czasu T = 1 / f dla częstotliwości f < 10 × 10<sup>6</sup> Hz, a odnoszące się do przedziału czasu T = dowolne 6 minut dla częstotliwości f > 100 × 10<sup>6</sup> Hz.

4) Alternatywnie stosuje się m.in: IPNog-H = 3,2 × 10<sup>5</sup> A/m i IPNog-B = 400 mT; IPNob-H = 1,6 × 10<sup>5</sup> A/m i IPNob-B = 200 mT; IPNod-H = 2,4 × 10<sup>3</sup> A/m i IPNod-B = 3 mT; IPNp-H = 4 × 10<sup>2</sup> A/m i IPNp-B = 0,5 mT oraz IPNk-H = 8 × 10<sup>5</sup> A/m i IPNk-B = 1 T.

<sup>1</sup> Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

<sup>2</sup> Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Komisji 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie ustanowienia indykatorywnych wartości

granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 177 z 05.07.1991, str. 22 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 412, Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115);

2) dyrektywę Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiającą pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/ EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 142 z 16.06.2000, str. 47 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 432, Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36, Dz. Urz. UE L 338 z 19.12.2009, str. 87, Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 31);

3) dyrektywę 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnastą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 177 z 06.07.2002, str. 13 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 235, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 21, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

4) dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szóstą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 50 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112, Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

5) dyrektywę Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiającą drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36);

6) dyrektywę 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnastą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 21, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

7) dyrektywę Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiającą trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 338 z 19.12.2009, str. 87 oraz Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115);

8) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziestą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylającą dyrektywę 2004/40/WE (Dz. Urz. UE L 179 z 29.06.2013, str. 1);

9) dyrektywę Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiającą czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115);

- 10) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87);
- 11) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112);
- 12) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23);
- 13) dyrektywę Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającą piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 31);
- 14) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 88 z 16.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90090 z 14.11.2023).

---

*Odnośnik nr 2 zmieniony przez:*

- § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.325) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2021 r.

- § 1 pkt 1

rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2024 r. (Dz.U.2024.1017) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 sierpnia

<sup>3</sup> § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1661) zmieniającego nin.

rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 2023 r.

<sup>4</sup> Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.61) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.325) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2024 r. (Dz.U.2024.1017) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 sierpnia 2024 r.

<sup>5</sup> Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.325)

zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2021 r.